

国IV93#汽油 93#

产品名称	国IV93#汽油 93#
公司名称	正和集团股份有限公司
价格	8120.00/吨
规格参数	牌号:93# 密度:0.724 (g/cm ³) 抗爆指数:88.5
公司地址	广饶县辛桥
联系电话	0546-6261072 18764595789

产品详情

产品型号	93#	储存罐号	g205	取样时间	
执行标准	gb17930—2013	储存数量	1918吨	分析时间	9:00
项 目		质量指标		实测数据	试验方法
抗爆性:					gb/t5487
研究法辛烷值(ron) 不小于		93		93	gb/t503
抗暴指数(ron+mon)/2 不小于		88		88	gb/t5487
铅含量, g/l 不大于		0.005		0.0005	gb/t8020
馏程:					gb/t6536
10%蒸发温度, 不高于		70		49	
50%蒸发温度, 不高于		120		91	
90%蒸发温度, 不高于		190		164	
终馏点, 不高于		205		184	
残留量, %(v/v) 不大于		2		1	

蒸汽压,kpa 11月1日—4月30日, 不大于	88	65	gb/t8017
5月1日—10月31日, 不大于	72	60	
溶剂洗胶质含量, mg/100ml 不大于	5	3	gb/t8019
未洗胶质含量, mg/100ml 不大于	30	23	
硫含量, %(m/m) 不大于	50	45	sh/t0689
诱导期, min 不小于	480	660	gb/t8018
硫醇: (需满足下列要求之一)			
博士试验	通过	通过	sh/t0174
硫醇硫含量, %(m/m) 不大于	0.001	0.0005	gb/t505
铜片腐蚀(50, 3h), 级 不大于	1	1a	gb/t5096
水溶性酸或碱	无	无	gb/t259
机械杂质及水分	无	无	目测
密度(20), kg/m ³	实测	724.1	gb/t1884
苯含量, %(v/v) 不大于	1	0.45	sh/t0693
芳烃含量, %(v/v) 不大于	40	18	gb/t11132
烯烃含量, %(v/v) 不大于	28	26	gb/t11132
氧含量, %(m/m) 不大于	2.7	2	sh/t0663
甲醇含量, %(m/m) 不大于	0.3	0.22	sh/t0663
锰含量, g/l 不大于	0.008	0.0075	sh/t0711
铁含量, g/l 不大于	0.01	0.004	sh/t0712

"国IV93#汽油"的颜色为水白, 密度是0.724 (g/cm³), 水分及机杂为0 (%), 牌号是93#, 辛烷值为93, 含铅量是0.0005 (g/L)