

# 光伏行业 WS-WSC15 10A 维尔仕风光互补路灯控制器 寻求代理

产品名称	光伏行业 WS-WSC15 10A 维尔仕风光互补路灯控制器 寻求代理
公司名称	武汉维尔仕新能源产业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维尔仕 基本投资额:0.5-1万(元) 保证金额:0(元)
公司地址	武汉市武昌区徐东大街38号中力企业大厦F座
联系电话	13971337181

## 产品详情

ws-swc15

10a维尔仕风光互补路灯控制器

品牌：维尔仕	尺寸：123 × 120 × 41mm
品名：风光互补路灯控制器	重量：0.53kg
型号：ws-swc15 10a	规格：40台/箱

ws-swc15

10a维尔仕风光互补路灯控制器

维尔仕风光互补路灯控制器（维尔仕风光互补智能控制器）ws-swc系列是武汉维尔仕新能源公司自主开发、采用先进的控制电路进行优化设计的新型产品。新一代维尔仕风光互补路灯控制器不同于其它的控制器，是一款专门为风光互补路灯设计的，集风能、太阳能控制于一体的智能型控制器，本产品还具有光控+时控精确定时控制功能，能精确控制负载开启与关闭时间（可选）。

功能特点：

使用微处理器智能控制，控制精确。具有防浪涌、防短路、防反接保护功能。防过载、防过充、防过放多重保护功能。根据光线强弱，傍晚自动开启照明灯，早晨自动关闭照明灯。具有温度补偿功能。精确

识别风机充电电压，电流，拥有安全、完备的多重风机刹车保护机制。

技术参数：

型号	ws- wsc15 10a	ws- wsc15 15a
系统电压	12v ; 24v ; 12v/24v自动识别	
最大充电电流	10a	15a
最大放电电流	10a	15a
适用风机额定功率	100w ~ 400w ( 12v/24v )	
停充电压 ( hvd )	14.4v / 28.8v	
过放保护值 ( lvd )	10.8v / 21.6v	
过放恢复值 ( lvr )	11.8v / 23.6v	
充电回路压降	< 300mv	
放电回路压降	< 50mv	
过载保护	10.5a	15.5a
短路保护	15a	
光控	光控开+光控关	
光控+时控	光控开+时控关+时控开+光控关	
时控分级	0.5小时起，半小时一级，最长10小时	
输出分路	单路	
环境温度	-25 ——+55	
防护等级	ip55	
静态电流	24ma	
风力机刹车机制	卸荷刹车	
控制方式	太阳能、风机充电均为pwm脉宽调制	

湖北蓝光科技发展有限公司 出品

武汉维尔仕新能源产业有限公司 总经销地址：武汉市武昌区徐东大街38号中力企业大厦f座  
 邮编：430062联系人：杨杰 qq：625548298  
 手机：13971337181联系电话：027-86836688/86826688--8012传 真：027-87278968 e-  
 mail：wellsee@wellsee.cc网址：http://www.027bl.com http://www.bl39.com www.263.com

"光伏行业领先 WS-WSC15 10A 维尔仕风光互补路灯控制器 寻求代理"的合同期限为3（年），保证金额是0（元），基本投资额为0.5-1万（元），发展模式是经销,区域代理,自由代理,单店特许,区域开发,二级特许，品牌发源地为武汉，品牌是维尔仕，项目区域要求为全国，加盟费是0（元），预计回报率为30（%），经营模式是经销,代理,特许,合作,自由连锁