

南京四季星诚招太阳能热水器代理商

产品名称	南京四季星诚招太阳能热水器代理商
公司名称	南京四季星新能源有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:四季星 基本投资额:1-5万(元) 保证金额:1(元)
公司地址	南京市雨花台区铁心桥大街17号春江花园9幢6号门面房
联系电话	86215857

产品详情

南京四季星太阳能设备厂坐落于江苏省政府所在地南京,是专业从事太阳能热水器的研究,开发,生产,应用的高新科技企业.四季星人秉承中国太阳能事业的辉煌,不断创新,变革,发展,自强,使太阳能产品更上一层楼,采用数字模糊控制理论,实现全自动控制,智能加温,真正实现"傻瓜"式管理,解决了人工上水的一切烦恼,您要做的是每天按时打开水龙头洗澡.本厂现有太阳能产品三大类型30多个品种,性能安全可靠故障率低.产品自投放市场以来,以其结构新颖,性能优异,服务周到,深受消费者的青睐.在太阳能行业,四季星率先冲出亚洲,成功走向西方发达国家,并以其优异的性能,豪华的外观,获得外商的交口称赞.2002年实现"零"投诉,因此被江苏省有关部门列为向全国推荐的"江苏省优秀产品",华东科技优秀产品",2003年经"中国质量万里行名牌推广中心"严格考核,入选"全国质量过硬,服务满意放心品牌",我们依靠严格的科学管理,精美的设计,优秀的产品,一流的服务,真诚的向您提供优质服务和优质产品

产品结构

部件说明:1、水箱外壳(water tank shell)2、保温层(layer for heat preservation)3、水箱内胆(innerwater tank)4、排气溢流孔(vent holeand overflow hole)5、密封胶圈(silicon seal)6、外水箱端盖(end cover of the outer tank)7、防尘圈(a loop of dustproof)8、电加热器预留孔(镁棒安装孔)(heater)9、真空集热管(evacuated solar collector tubes)10、进出水孔(inlet and outlet hole)11、漫反射板(diffuse flat plate reflector)12、护罩尾托(tailstock)13、支架(support)


三 工作原理

太阳能热水器是利用真空集热管所具有的高太阳吸收比和低发射比图层,将吸收的太阳能辐射转化成热能;

利用冷水比重小的特点,在真空集热管内形成冷水自上而下的自然循环,通过这种循环,使整个水箱内的水温逐渐升高.由于真空管具有对太阳自然跟踪的特性,因此,只要有太阳辐射,真空集热管就可以工作.即使在高寒的地区,一年四季也可正常运行.

四 真空集热管

全玻璃真空管是太阳能集热器中的关键部分。真空玻璃管和传统意义上的真空玻璃细颈瓶是相似的，它由两层高强度、耐冲击性的高硼硅玻璃组成，内管外壁是磁控溅射选择性吸收涂层。内管的涂层是介于一端与另一端的外管的密封层里面。而介于外管与内管的真空环状部分是用来减少热散失的。应用了太阳能选择性涂层技术，并在热效和热稳定性方面取得了不错的成绩。太阳能选择性吸收涂层将大部分的太阳能都利用起来，而且同时减少涂层中的热损失。其中的主要变化在光性能和热稳定性上面。磁控溅射技术的准确结果显示这种真空管在100℃时能够达到吸收率：0.94 - 0.96发射率：0.04 - 0.06。



真空管特点：

- 1、高传热性和低热散失性；
- 2、先进的稳定的涂层可以在380℃下工作；
- 3、高真空性可以保证在低温状态下工作。

重量	1.35kg	镀膜材料	磁控溅射al/n/al
结构	全玻璃同轴双层圆管	吸收比	> 91%
外管直径	47mm	发射比	< 8%(80)
内管直径	37mm	真空度	p 5 × 10pa
管壁厚度	1.5mm	空晒性能参数	230 /kw
集热管长度	1500mm	平均热损系数	080w/()
外管透射率	0.91	抗冰雹能力	25mm

五 家用太阳能热水器

产品特性：

真空管：规格： 47mm × 1500mm、 58mm × 1800mm 水箱外壳：采用镀锌硅钢板、白金板及氟碳合金板，耐腐蚀性，抗氧化性和防光污染等方面的优越性能。

支架：采用自主开发设计加厚的冷轧钢板支架，强度高、造型美观、抗风达9级以上、稳定性好。

隔热保温层：采用无氟聚氨脂一次性发泡，保温时间更长，对水质无污染。

尾架：采用专业设计的高强度镀锌板尾架模具成型，外观新颖独特，安装方便，承压能力特强。

水箱端盖：采用内扣超强耐腐蚀性能，添加了碳黑及抗氧化剂的abs高分子材料更具有不退色、长寿命的优质性能。

型号	规格				集热面积	体积	20' / 40' / 装箱量
	水箱外径	真空管数量	真空管直径	真空管长度			
☉ 420/47-1500	420mm	16pcs	47mm	1.5m	1.69	105l	65/126
☉ 420/47-1500	420mm	18pcs	47mm	1.5m	2.03	120l	61/117
☉ 420/47-1500	420mm	20pcs	47mm	1.5m	2.25	135l	56/108
☉ 420/47-1500	420mm	24pcs	47mm	1.5m	2.70	165l	48/91
☉ 420/47-1500	420mm	30pcs	47mm	1.5m	3.38	210l	37/71
☉ 460/58-1800	460mm	16pcs	58mm	1.8m	1.69	175l	63/123
☉ 460/58-1800	460mm	18pcs	58mm	1.8m	2.03	250l	56/108
☉ 460/58-1800	460mm	20pcs	58mm	1.8m	2.25	220l	48/93
☉ 460/58-1800	460mm	24pcs	58mm	1.8m	2.70	260l	41/79
☉ 460/58-1800	460mm	30pcs	58mm	1.8m	3.38	330l	34/65

"南京四季星诚招太阳能热水器代理商"的合同期限为5（年），保证金额是1（元），基本投资额为1-5万（元），发展模式是经销,区域代理,自由代理,单店特许,区域开发,二级特许，品牌发源地为南京，品牌是四季星，项目区域要求为全国，加盟费是1（元），特许权使用费为5（元），预计回报周期是1（年），预计回报率为100（%），经营模式是经销,代理,特许,合作,自由连锁,直营