

# 镀锌钢格板钢梯踏步板 排水沟盖板 不锈钢集水沟盖板 规格齐全

产品名称	镀锌钢格板钢梯踏步板 排水沟盖板 不锈钢集水沟盖板 规格齐全
公司名称	上海川竝实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市宝山区呼兰路545号5号楼149室F
联系电话	15214306722 15214306722

## 产品详情

镀锌钢格板钢梯踏步板 排水沟盖板 不锈钢集水沟盖板 规格齐全

楼梯踏步板又被称为钢梯踏步板、踏步板，梯踏板,它根据安装方式,一般可以分为焊接和螺栓固定的两种类型,如果将钢格栅踏步板直接焊接到型钢上,并且不需要加踏步板的侧板,相对比较经济耐用但是不变于拆解。螺栓固定的踏步板两边需要加厚的侧板,并且在侧板上打眼,直接用螺栓固定,可重复回收再利用。

楼梯踏步板尺寸和形状：

可用任何类型的钢格板制造成各种尺寸和形状,以配合各种样式的楼梯来使用,但从经济的角度考虑,我们建议尽可能采用我们推荐的我们可提供带有不同防滑前护板的楼梯踏步板,其尺寸可按需任意指定尺寸。梯踏板又可以称做：楼梯踏步板、钢梯板、钢梯踏步板。一般来说：钢格踏步板根据有无前护板和与梯梁联接方式有四种形式,表示为T1, T2, T3, T4。我们从经济角度考虑,建议用户尽可能采用模数宽度(系列1采用125、155、185、215、245、275,系列2采用125、165、205、245、275mm等)为100mm倍数长度(如500、600、700、800、900、1000、1200mm等)。踏梯板公差：宽度 $W \pm 3\text{mm}$ ,长度 $L-3\text{mm}$ 。

钢格板安装夹是用优质钢板经过机器折弯,打孔之后做成的,夹结实耐用,安装简便,热镀锌后的安装夹美观牢固,且不易生锈,能够很好的固定钢格板。安装夹根据需方要求可由生产厂供应,碳钢制作安装夹必须经热浸镀锌,根据客户需求也可使用不锈钢材料制造的安装夹。建议安装夹用螺栓经热浸镀锌表面处理,螺栓直径不得小于8mm,每件钢格板使用安装夹的数量不得少于4只。

钢格板安装夹的分类

A型：由一块带双钩的上压板,一块带齿的下压板和一支M8的内六角螺栓组成。

B型：由一块带双钩的上压板（其中一个钩可将相邻的两块钢格板括在一起），一块带齿的下压板和一支  $>M8$ 的内角螺栓组成。

C型：由一块带双钩的上压板和一支可焊接在支撑构件上的M8的六角头螺栓组成。