

集成吊顶 纳米滚涂板 方板

产品名称	集成吊顶 纳米滚涂板 方板
公司名称	福清市龙田东林净水器经营部
价格	.00/个
规格参数	板面形式:方板 表面涂层:滚涂 材料:纳米滚涂铝天花
公司地址	福清市龙田镇龙江路亿康公寓2#(6) - 201
联系电话	86 0591 28397669 13489988858

产品详情

板面形式	方板	表面涂层	滚涂
材料	纳米滚涂铝天花	产地	福建
功能	防静电	规格	300*300mm
厚度	0.5	类型	C型
品牌	OEM生产	特性	防火 防潮

滚涂板的主要特点：1、耐高温性能好，铝的熔点为660度，一般的温度达不到它的熔点。2、环保性强，不易变黄，采用无铬处理液进行操作，弥补了覆膜板易变色的缺陷滚涂油漆含有活性化学分子，促使材料表面形成一种保护层。活性化学分子稳定易回收，满足环保要求。3、耐腐蚀因为其表面有一层严密的氧化膜，具有很强的附着力，抗氧化性，耐酸、碱性强，耐腐蚀，耐衰变，耐紫外线照射等特点。4、色泽均匀、恒久，其颜色均匀细腻，柔和艳丽，避免了传统喷涂的个别色差现象，不论多大面积的吊顶，其颜色色泽始终如一，持久恒新。5、刚韧结合，板面强度极高，可随意切割、分条、弯弧、衡压、钻孔、连接固定及边部压缩成压。

滚涂板是铝板基材表面进行脱脂和化学处理后，滚涂优质涂料，干燥固化而成。基材材质和覆膜板一样。通过高性能的滚涂加工工艺，能更有效的控制板材的精度、平整度、成功消除传统导致的凹凸和褶皱，令建筑装饰色彩均匀细腻、柔和亮丽，根据采用不同的涂料和滚涂方法品质上也有一定的差别。它表面的膜厚度要比覆膜板薄，只有0.04mm，所以正规的滚涂板一般都要比同一规格的覆膜板要薄0.1mm。但是由于采用滚涂工艺，它相比覆膜板更不容易产生色差。相对覆膜板反光更柔和，好清理，而且不易划伤变色，只是价格偏高。