

# 破旧彩钢瓦漆喷漆公司 堂饰王涂料产品 滨州彩钢瓦漆喷漆公司

产品名称	破旧彩钢瓦漆喷漆公司 堂饰王涂料产品 滨州彩钢瓦漆喷漆公司
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

## 产品详情

### ZM99-01A05耐高温防腐涂料

本产品无机聚合物防腐涂料，所有填料均由耐热、不燃的无机物组成。基料中含有大量-OH活性基团，它与填料中的活性组分及钢铁活性表面快速反应，生成三维结构的无机聚合物，将涂层与钢铁基体连成一体，屋面彩钢瓦漆喷漆公司，形成具有电化学保护和物理屏蔽作用的耐热防腐涂层，特别适用于工作在高温，腐蚀环境下的钢铁结构的长效防护。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市堂饰王涂料产品有限公司

### 防腐胶带底漆

防腐胶带底漆是的底漆，在施工时不能以其它底漆代替。该底漆施工方便、简单、干燥速度快，适应了冷缠防腐胶带方便快捷施工的特点。

钢管表面预处理后至涂刷底漆前的时间间隔宜控制在6小时之内，水性彩钢瓦漆喷漆公司，钢管表面涂刷底漆后至缠绕胶带的时间间隔宜控制在8小时之内，底漆表面宜干燥、无尘(风沙较大或空气湿度较大时，应立即缠带)。如超过8小时或者隔夜，应在缠绕胶带前重新涂刷底漆。

底漆在容器中搅拌均匀后直接使用。底漆施工可以使用干净的毛刷、滚子涂刷。涂刷在钢管上的底漆应无漏涂、无气泡、凝块和流挂等缺陷。该底漆只需一遍涂刷即可，待底漆干燥后（5 - 10分钟）即可缠绕胶带。

## 锌板防腐漆施工工艺

镀锌板防腐漆底材与钢铁材质有很大的差别，镀锌板过于光滑，一般油漆很难附着在表面，即使干燥后也很容易脱落，破旧彩钢瓦漆喷漆公司，无法达到防腐的作用。那么镀锌板该如何涂刷油漆呢？

对于油漆的选择一般是底漆配套面漆，底漆选用具有强附着力的双组分环氧锌黄底漆，面漆使用硬度较高的酸聚氨酯面漆。镀锌板防腐漆施工方法如下：

### 1、底材处理

镀锌板表面非常光滑，也要采用打磨处理，使表面具有一定的粗糙度更有利于油漆粘附。

### 2、底漆涂装

环氧锌黄底漆的甲乙组分按照5:1的比例混合，添加适量环氧稀释剂，充分搅拌均匀，喷涂2遍，每遍间隔6小时以上，实干24小时。

### 3、面漆涂装

酸聚氨酯面漆甲乙组分按照5:1的比例混合，添加酸稀释剂，充分搅拌均匀，喷涂2遍，每遍间隔6小时以上，实干24小时。

### 4、施工验收

施工完毕，滨州彩钢瓦漆喷漆公司，漆膜光滑平整，颜色均匀。此时油漆中仍有残余的溶剂尚未挥发，需要7天左右时间才能干燥，达到理想的效果。

破旧彩钢瓦漆喷漆公司-堂饰王涂料产品-滨州彩钢瓦漆喷漆公司由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司为客户提供“乳胶漆;外墙漆;内墙漆;涂料”等业务，公司拥有“堂饰王”等品牌，专注于防锈漆等行业。，在山东省高密市石庵路南首的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：单亦敬。同时本公司还是从事山东彩钢瓦翻新漆，潍坊彩钢瓦翻新漆，高密彩钢瓦防腐翻新的厂家，欢迎来电咨询。