

消防排烟混流风机 上虞三禾风机专业

产品名称	消防排烟混流风机 上虞三禾风机专业
公司名称	上虞三禾风机有限公司
价格	1350.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:上虞三禾 型号:h13-2a
公司地址	浙江省绍兴市上虞区道墟镇积山村
联系电话	18057553739 15355575111

产品详情

上虞三禾风机专业生产各规格htf系列消防高温排烟风机,htfc系列消防离心风机箱,4-72 4-79系列离心风机,s wf系列混流风机,dwt系列屋顶风机,ydf系列诱导风机,dxg系列矩形管道风机,swf系列混流式风机gxf系列管道斜流风机,t35系列轴流风机,hlf系列混流风机箱,glz系列管道离心轴向通风机,sdf系列管道加压轴流风机是您首选品牌。一.swf系列混流式风机具有同机号风量较离心风机大,风压较轴流风机高,可以轴向安装等特点;噪声低、耗电省、高效区宽、安装使用较离心风机方便、运行可靠等。二、swf系列混流式风机特点1.结构紧凑、安装方便、运行可靠;该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式或离心式体积小可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点。2.噪声低:该风机的外壳经特别设计可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下比a声级可降低2-3db(a),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力。在工矿企业和高级民用建筑的送排风系统中可代替低压离心风机或代替高压轴流风机而不需要大量消声措施。3.适用范围广:本系列产品分单速和双速两种型号,可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求。

htf系列高温消防排烟轴流风机

产品型号说明:

- 1、风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过 $\pm 5\%$,性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。
- 2、风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时,我公司将为您另行设计生产。
- 3、htf— 、htf— 表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:htf— (单速)和htf— (双速)两种;htf— 、htf— 表示中压消防高温排烟风机。
- 4、htf—x为消音型消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用不同的种类。

- 5、htf—w系列屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽。
- 6、htf—d为低压型消防高温排烟专用风机。
- 7、特别说明：gyf与htf系列风机是同类产品

htfc (dt) 系列消防通用 (两用) 低噪声柜式离心风机概述htfc系列消防(通风)两用低噪声柜式离心风机是一种高效率、低噪声离心风机，具有耐高温、性能优良结构新颖紧凑、振动小、重量轻、安装使用方便等优点，是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品，是已畅销全国各地，深受广大用户好评。

特点

- 1、结构紧凑美观，箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的金属冷弯机组一次拉伸而成，箱板为复式板结构，中间为消声材料，可进一步降低噪声。
- 2、提供不同的进出风口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装。
- 3、风机主要零部件叶轮在消化、吸收美国lau工业公司产品的基础上，全部采用模具化生产。叶轮为多翼前弯叶片，具有效率高、噪声低，风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板，机械模具化生产。
- 4、htfc系列消防(通风)两用低噪声模式离心风机分为a型和b型两种类型，a型电机装在箱体外，用于消防排烟；b型电机装在箱体内，用于通风换气。
- 5、a型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，确保风机在300 高温情况下，连续运行60分钟以上，经“国家固定灭火和耐火构件质检中心”检测合格，其性能达到国内先进水平，经全国三十多个省市的消防局认可。
- 6、若用户需大风量风机时，本公司可生产并联式消防通风两用低噪声柜式离心风机。

公司以严格的产品生产监控程序以及优良的售后服务恭候您的光临、指导、洽谈合作! 0575-82519333
82519444 82519000

"消防排烟混流风机 上虞三禾风机专业厂家"的风机压力为中压风机，适用风机是消防风机，加工定制为是，材质是铁壳风机，产品别名为3.5#-15#，气流方向是混流风机，类型为抽风机，型号是HL3-2A，品

牌为上虞三禾，用途是排烟风机，性能为耐高温风机