

聚乙烯低聚物低分子量聚乙烯A-CR540pe蜡

产品名称	聚乙烯低聚物低分子量聚乙烯A-CR540pe蜡
公司名称	上海丹拿化工产品有限公司杭州分公司
价格	9580.00/吨
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:A-CR540
公司地址	杭州市临平区东港路8-3
联系电话	13295816111

产品详情

产品介绍

品牌:HONEYWELL/霍尼韦尔型号:A-CR540

产品外观:白色颗粒

产品特征:乙烯丙烯酸共聚物，PA改性优选，拥有很好的综合表现，;在防止浮纤和刮花，改善脱模及分散方面均有良好的表现，同时还能提高部份物性指标

产品应用:尼龙加工助剂，分散剂，成核剂;提高PA脱模性和润滑效果，提高加工效率

注塑提高光泽度，增加脱模性以及很好的润滑效果。

【别名】PE蜡;高分子

蜡;聚乙烯低聚物;低分子量聚乙烯【英文名】Polyethylene wax【简称】PE Wax

【基本性质】通常为白色珠状，粉末或片状，是一种低分子量聚乙烯均聚物或共聚体。通俗的讲就是分子量较小、聚合度较低、分子链较短的聚乙烯，因为它具有蜡的性质，能代替石蜡使用，所以叫聚乙烯蜡。

【质量指标】

技术指标 检查方法 LP0020P LP0040P LP1020P LP1040P TS-5204

分子量 Mn-GPC 2000-5000

粘度cps(149) ASTM D3236 10-20 20-40 10-20 20-40<40

熔点 ASTM D3954 105 105 118 118 104

外观 白色珠状微颗粒 白色粗粉

用途 建议使用量

热熔胶 提高以聚烯烃或EVA为基料的产品流动性，建议添加量10-30% 发权所有

PVC 作为硬质PVC产品的外部润滑剂，建议添加量0.5-1phr

热塑性路标 以碳氢树脂为基料的，建议添加量2-8% 优密 版权所有

色母粒 提高颜料及填料在聚烯烃基料中的分散效果，建议添加量5-10%

光缆填充 提高潮气侵蚀的屏蔽效果，建议添加量5-10phr

橡胶 保护橡胶不受静电臭氧的侵蚀，提高炭黑在橡胶中的分散性，建议添加量2-10phr

蜡烛 提高蜡烛的不透明性，力学性能及延长蜡烛燃烧时间，建议添加量1-4%