

## 箱式变电站，外壳材质可选，质量上乘，欢迎联系洽

产品名称	箱式变电站，外壳材质可选，质量上乘，欢迎联系洽
公司名称	乐清市浙南机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省乐清市乐成镇盐盘上段工业区
联系电话	86 577 62051907/62053907/62055907 15088993688

### 产品详情

功能及特点 1、高压开关设备、变压器、低压开关设备三位一体，成套性强；2、高、低压保护完善，运行安全可靠，维护简单；3、占地少，投资省、生产周期短、移动方便；4、接线方案灵活多样；5、结构独特：独特蜂窝式结构双层（复合板）外壳牢固，隔热又散热通风、美观、防护等级高，外壳材料有不锈钢钛合金、铝合金、冷轧板、彩钢板可选；6、型式多样：通用型、别墅型、紧凑型等多种样式；7、高压环网柜内可装配网自动化终端（ftu）实现短路及单相接地故障的可靠检测具备“四途”功能，便于配网自动化升级。用途 广泛用于城市电网改造、住宅小区、高层建筑、工矿、宾馆、商场、机场、铁路、油田、码头、高速公路以及临时性用电设施等户内外场所。正常使用条件 1、海拔高度不超过1000m；2、环境温度：-25 —+40 ；3、相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；4、安装场所：无火灾、爆炸危险、导电尘埃、化学腐蚀性气体及剧烈震动的场所，若超出以上条件时，用户可与我公司协商。高压侧 预装式变电站高压一般采用负荷开关—熔断器组合电器保护，熔断器一相熔断后，三相联动脱扣，负荷开关有压气式、真空、六氟化硫等型式可选，可配电动操作机构，实现自动化升级；熔断器为高压限流熔断器，带撞击器，动作可靠，开断容量大，对于800kva以上的变压器，可选用zn12，zn28，vs1等真空断路器保护。

"供应箱式变电站，外壳材质可选，质量上乘，欢迎联系洽"的额定电压为据要求（V），型号是箱式变电站，额定电流为据要求（A），品牌是协力，加工定制为是