

通信通讯电缆ZRC-DJYVP2*2*1.0MM

产品名称	通信通讯电缆ZRC-DJYVP2*2*1.0MM
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

通信通讯电缆ZRC-DJYVP2*2*1.0MM：·用于防干扰性要求较高的电子计算机，和自动化连接用电线
抗氧化、耐电压 介质耗损小、传输性能稳定 线芯双纹、分结构 通信通讯电缆ZRC-

DJYVP2*2*1.0MM产品特性：

抗氧化、耐电压、介质耗损小、分结构、传输性能稳定，确保电缆的长久使用寿命 通信通讯电缆ZRC-

DJYVP2*2*1.0MM结构：导体：单根或多根无氧铜丝导体 绝缘：特殊混合PVC绝缘 铜网编织

护套：混合耐热PVC护套 颜色：黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001) 额定电压：300/500V 测试电压：2500V

使用温度范围：移动安装：-15 ~+70 固定安装：-40 ~+70 通信通讯电缆ZRC-DJYVP2*2*1.0MM

检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线，头、尾必须分清，否则在接线盒内无法正确接线。

按规定六条引出线的头、尾分别用UVWUW2标注标号(旧标号为D1，D4，D2，D5，D3，D6)。其中U
U2表示相绕组的头、尾端；VV2表示相绕组的头、尾端；WW2表示第三相绕组的头、尾端。不同字母表
示不同相别，相同数字表示同为头或尾。检修电动机时，如果六条引线上标号完整，只有接线盒内接线
板损坏，可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板，正确接线即可。