

# 油罐量油孔生产厂家 制造工艺卓越

产品名称	油罐量油孔生产厂家 制造工艺卓越
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

沧州乾图管道装备有限公司 我们乾图遵循客户利益第yi为我们的发展前提,以互惠互利为原则,薄利多销,真心的对待每一个新老客户.我们凭借雄厚的实力,\*\*的科学技术,完善的售后服务赢得了买家顾客的好评,脚踏式量油孔生产厂家期待您的到来.

量油孔,是用来测量罐内油面高低和调取油样的专门附件.每个油罐顶上设置一个,大都设在罐梯平台附近.测量孔的直径为150毫米,设有能密闭的孔盖和松紧螺栓,为了防止关闭时孔盖与铁器撞击产生火花,在孔盖的密封槽内嵌有耐油胶垫或软金属(铜或铝).由于测量用的钢卷尺接触出口容易摩擦产生火花,因此在孔管内侧镶有铜(或)套,或者在固定的测量点外装设不会产生火花的有色金属导向槽(投尺槽).

为了保证量油时每次都沿同一位置下尺,减少测量误差,在量油孔内壁的一侧装有铝制或铜质的导向槽.正对量油孔下方的油罐底板不应有焊缝,必要时可在该处焊接一块计量基准板,以减少各次测量的相对误差.

量油孔 量油孔分脚踏式与旋转式量油孔,安装于顶部,用于测量罐内油品的标高和温度及取样等,因化工物料均带有不同程度的有害气味,测量时不能排放到大气中.为了能完成测量程序,确保环境不受影响和操作工人操作安全,环保型量油孔就能起到这方面的作用.

加油站,加油车,常压承压0.6MPa/6公斤脚踏式DN100/4寸量油孔 总高100mm 法兰直径200mm  
法兰孔距170mm 孔径16mm 厚14mm 通孔内口100mm 重3.2KG

要求要高压如1MPa/10公斤或1.6MPa/16公斤压力,法兰孔距会有所不同,有时有货有时需要定做,一

定要预约才有。

CLY量油孔又称LYK型量油孔,不锈钢量油孔,脚踏式量油孔

LYK-JT型脚踏式量油孔

LYK-DS型带锁式量油孔

LYK-HB环保型量油孔/窄口式量油孔。

环保型量油孔详细介绍：

一、环保型量油孔应用范围：

环保型量油孔采用碳钢或不锈钢钢板焊接而成，安装于石化储罐顶部，用以测量罐内物料的标高、温度以及取样等作用。而化工物料均带有不同程度的有害气味，测量时不能排放到大气中。为了能完成测量程序，确保环境不受影响和操作工人操作安全，环保型量油孔就能起到这方面的作用。

二、环保型量油孔操作方法：

环保型量油孔安装在储罐顶上，平时均能密封，需要测量化工品时，先旋开、拔出测量口密封件，将窄口式测量组件放在上盖中间拧紧，再按下中间密封操作手柄，就能打开筒体密封件，此时将测量尺从上方窄口缝中伸入，即可测量液位的标高。操作完成后先拉回手柄，取出测量组件，再放入密封件拧紧。如对油品进行测量、取样时，拉下中间操作手柄，打开上盖即可。

三、环保型量油孔结构特点：

GLY-F环保型量油孔具有产品结构紧凑，操作安全方便，采用双密封装置，具有防毒功能，既可适用于化工罐，又可适用于油品罐，适用面广等特点。