

霍尼韦尔A-C645P低密度氧化聚乙烯EVA共聚物润滑剂

产品名称	霍尼韦尔A-C645P低密度氧化聚乙烯EVA共聚物润滑剂
公司名称	上海丹拿化工产品有限公司杭州分公司
价格	13000.00/吨
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:A-C645P
公司地址	杭州市临平区东港路8-3
联系电话	13295816111

产品详情

产品介绍

粒状低密度氧化乙烯-醋酸乙烯酯（LDOxEVA）共聚物，用于溶剂型涂料，其高功能性使其成为高效流变剂。它也可以乳化用于水性涂料。

油漆和涂料

A-C645P

低密度氧化聚乙烯（LDOxPE）EVA共聚物

产品系列 氧化聚乙烯均聚物

物理形式 普利

工业 油漆和涂料

Drop Point梅特勒 99 ° C（210 ° F）

隐藏放置点 不

酸值 13

粘度 140 ° C时为375

硬度 25 ° C时为5

密度 0.94

霍尼韦尔A-C645P低密度氧化聚乙烯EVA共聚物润滑剂

聚乙烯蜡聚乙烯蜡（PE蜡），又称高分子蜡简称聚乙烯蜡。因其优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨性而得到应泛的应用。正常生产中，这部分蜡作为一种添加剂可直接加到聚烯烃加工中，它可以增加产品的光泽和加工性能。作为润滑剂，其化学性质稳定、电性能良好。聚乙烯蜡与聚乙烯、聚丙烯、聚蜡酸乙烯、乙丙橡胶、丁基橡胶相溶性好。能改善聚乙烯、聚丙烯、ABS的流动性和聚甲基丙烯酸甲酯、聚碳酸酯的脱模性。对于PVC和其它的外部润滑剂相比，聚乙烯蜡具有更强的内部润滑作用。

聚乙烯蜡的应用