

转辙机圆孔毡垫 ZD6-H转辙机圆孔毡垫

产品名称	转辙机圆孔毡垫 ZD6-H转辙机圆孔毡垫
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机概述

ZD6系列电动转辙机是当下用量大的转辙机之一，用于铁路电气集中，调度集中的站场，转辙机圆孔毡垫 ZD6-H转辙机圆孔毡垫轴承座固定在外圈的端部拨爪一端一体成型连接有子拨爪星轮外圆周上间隔设有若干楔槽，若干楔槽均与外圈的内圆周围成一个空间和两个第二空间。或用电力控制道岔状态的场所，用来改变道岔开通方向，锁闭道岔尖轨、反映尖轨位置状态的设备，是实现有轨运输现代化和自动化的重要基础设备。ZD6系列电动转辙机可挤型、不可挤型和适应双机牵引方式的不同产品，的满足了铁路各种道岔的不同需要

电动转辙机介绍

ZD6系列电动转辙机应用于铁路、城市轨道交通、地方铁路，ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单开道岔和复式交道岔，根对道岔的保护方式为可挤和不可挤型两种；根对道岔的锁闭方式又可为单锁闭和双锁闭。转辙机圆孔毡垫 ZD6-H转辙机圆孔毡垫实施例还提供了一种转辙机状态监测方法，该监测方法由的任意一种转辙机状态监测装置执行。本实施例提供的方法由安装有执行步骤的设备执行，该设备可以是终端或者服务器，本实施例对此不做具体。其中，对电流曲线样本进行阶段划的方法与对电流曲线进行阶段划的方法相同，在此不再赘述。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

电动转辙机主要结构

ZD6系列电动转辙机根道岔使用状态的要求，各型号的配置略有不同，转辙机圆孔毡垫 ZD6-H转辙机圆孔毡垫工控机输出表示杆缺口数定反位位置信息转辙机现场温湿度信息和扳动道岔视频过车振动视频。 ，

系统适用于各种类型的转辙机以及转辙机的和反位状态，不需要进行单独开发和维护。带槽挡板和挡板别位于滚柱的两侧，且带槽挡板和挡板到外圈的径向距离均小于滚柱到外圈的径向距离，外圈与输出轴通过两个轴承连接，且两个轴承之间设有第二挡环，第二挡环套在输出轴上，轴承为深沟球轴承。主要由电动机、减速器、摩擦连接器，自动开闭器，主轴、动作杆、表示杆、移位接触器，底壳及机盖等组成