

## 高性价比超滤组件4寸(价格面议)

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 高性价比超滤组件4寸(价格面议)                   |
| 公司名称 | 广州市特瑞净水科技有限公司                      |
| 价格   | 220.00/件                           |
| 规格参数 | 滤膜类型:超滤膜<br>品牌:bestriver<br>适用对象:水 |
| 公司地址 | 广州市花都区花东镇保良村保良小学旧学校                |
| 联系电话 | 13924012958                        |

## 产品详情

中水处理专用超滤组件，ro预处理用。有效提高ro使用寿命。

合金pvc中空纤维超滤膜，亲水改性，使膜与水分子接触角更小，有效增强膜的耐污染强度。

内径:0.9mm,外径:1.6mm

外尺寸90mm\*1175mm,出水口距:974mm,出水口为 32活接。

bestriver品牌系列工业膜组件，外观与品质同样优秀。支支膜组件都经过精心制做，以高品质回报客户。组件完全替代国内知名品牌产品！

|    |                 |
|----|-----------------|
| 规格 | uf-btr-90 (常规型) |
|----|-----------------|

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 膜丝内外径  | 1.0/1.66mm                |
| 装丝量    | 1410根                     |
| 有效膜面积  | 4.2m <sup>2</sup>         |
| 设计通量   | 60-160l/m <sup>2</sup> .h |
| 初始产水通量 | 1.1t/h (25 0.1mpa过滤纯水时)   |
| 组件重量   |                           |

性能参数

中空纤维材质

合金pvc

|                      |   |           |  |    |
|----------------------|---|-----------|--|----|
| 灌封材料                 | 环氧树脂                                      |           |  |    |
| 外壳材质                 | u-pvc                                     |           |  |    |
| 截留分子量 ( dal )        | 100,000(可按要求订制6 , 000、 30,000、 50,000 等 ) |           |  |    |
| 组件尺寸 ( mm)           | 90*1175                                   |           |  |    |
| 产水口距 ( mm)           | 974                                       |           |  |    |
| 进水口尺寸 ( mm)          | 32(dn25)                                  |           |  |    |
| 产水口尺寸 ( mm)          | 32(dn25)                                  |           |  |    |
| 浓水口尺寸 ( mm)          | 32(dn25)                                  |           |  |    |
| 产水污染指数 ( sdi15 )     | < 1 ( 进水浊度 < 20ntu时的测量值 ( 原水6 ~ 10秒钟堵 )   |           |  |    |
| 产水浊度                 | < 0.1ntu ( 进水浊度 < 50ntu时的测量值 )            |           |  |    |
| 去除0.1 μ m以上颗粒(10wt%) | 滤后水中0.1 μ m以上颗粒含量为0.3-0.5个/ml ( 配制水       |           |  |    |
| 去除总大肠菌群              | 每100ml产水水样中未检出                            |           |  |    |
| 去除粪大肠菌群              | 每100ml产水水样中未检出                            |           |  |    |
| 去除细菌                 | 每1ml产水水样中未检出                              |           |  |    |
| 建议工作条件               | 建议透膜压力 ( tmp ) ( mpa )                    | 0.04-0.08 |  | 典型 |
|                      | 最高进水压力 ( mpa )                            | 0.3       |  |    |
|                      | 最大跨膜压差 ( mpa )                            | 0.2       |  |    |
|                      | 最大反洗跨膜压差 ( mpa )                          | 0.15      |  |    |
|                      | 上限温度 ( )                                  | 40        |  |    |
|                      | 下限温度 ( )                                  | 5         |  |    |
|                      | ph值耐受范围                                   | 2-13      |  |    |
|                      | 运行方式                                      | 全量过滤或错流过滤 |  |    |
|                      | 余氯耐受 ( ppm)                               | 100       |  |    |
|                      | 短时余氯耐受(ppm)                               | 200       |  |    |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  | 说明：特瑞超滤膜为节能、大流量型，在0.04mpa透膜压力下运行便可得到满意的产水流量，故设 |  |  |  |
|  | 内，设计系统时应先对原水中100 μ m以上颗粒先去除，系统采用死端过滤，定时反洗的方法来维 |  |  |  |
|  | 可采用在反洗的同时进行顺冲，这样能用较少的水量，很短的时间将膜清洗干净，对浊度较大      |  |  |  |

"【高性价比】超滤组件4寸(价格面议)"的滤膜类型为超滤膜，品牌是BestRiver，适用对象为水，用途是水过滤，规格为UF-BTR-90(4寸)，厚度是0.35 ( mm )，适用范围为中水处理，过滤方式是内压式，性能为耐酸,耐碱，操作压力是小于等于0.3 ( MPa )，工作温度为4~52 ( )，过滤精度是0.01um，截留分子量为10 ( 万 )，孔径是0.01 ( μ m )，通量为1000 ( L/H )，纵向强度是1.2 ( MPa )