pp滤膜、板框过滤器滤膜！

产品名称	pp滤膜、板框过滤器滤膜！
公司名称	海宁市盐官飞特过滤器材厂
价格	.00/件
规格参数	滤膜类型:微孔滤膜 品牌:其他 适用对象:药液
公司地址	海宁市盐官镇九里桥北1公里
联系电话	086-057387620031 13967397665

产品详情

聚丙烯滤膜(pp滤膜) 概述及特点：聚丙烯微孔滤膜是由聚丙烯超细纤维热熔粘结在一起制成的，是属于深层过滤的一种膜料，具有如下特点：以食品级等规聚丙烯为原料，生产全过程无任何添加剂；物理、化学性能稳定，有很好的相容性；具有系列的孔径，孔隙率高、纳污量大，可反冲和高温消毒；耐压性好

注：⑴公称精度为冒泡压力法检测，检测试剂为无水乙醇。⑵流量为初始水压为0.1mpa，膜厚0.18mm-0.35mm，原水浊度3ntu检测条件下的水流量。⑶以上参数均可根据客户的具体要求作适当的调整。

3、规格尺寸：直径（mm） 50、60、100、150、200、300、400、500、550、600、800、1000、1200、200×200、300×300、400×400、500×500、600×600

使用说明

1、pp滤膜由高分子材料制成，无毒性，可在医药、化工、食品、饮料等领域广泛应用。
2、pp滤膜耐化学性能优良，它可耐酸、耐碱、耐溶剂，包括极性溶剂（苯二甲苯等除外）。
3、pp滤膜耐温，可以121°c，30分钟热压消毒，工作温度100°c以下。 4、pp滤膜强度好，不会变形，没有介质脱落，不会产生再污染。使用前用70%乙醇浸润数分钟后可使用。 5、pp滤膜属深层过滤，阻力小，流速快，在低压差的情况下就可达较高流量，使用寿命长，尤宜位差过滤
适高粘度，悬浮物多的物品过滤，过滤时间愈长，过滤精度愈高。
6、pp滤膜属亲水性，对液体过滤或气体过滤尤佳。

滤膜选型请咨询：13967397665 王先生

"供应pp滤膜、板框过滤器滤膜！"的操作压力为0.6（MPa），厚度是0.18mm-0.35mm（mm），过滤精度为0.1~50us，工作温度是100°C以下（℃），滤膜类型为微孔滤膜，适用对象是药液，规格为多种，适用范围是医用，品牌为其他，用途是固液分离，性能为耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，孔径是0.1~50us（μm），属性为属性值