

海口隔音砂浆 海南凯乐利建材 隔声砂浆厂

产品名称	海口隔音砂浆 海南凯乐利建材 隔声砂浆厂
公司名称	海南凯乐利建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市225国道40公里处
联系电话	13337675158

产品详情

适用条件混凝土裂缝是土木工程中普遍存在的一个问题。混凝土裂缝出现的原因很复杂，修补方法也有多种。其中，有相当一部分裂缝只需采用填充密封法对裂缝进行修补、封闭处理，以防止水及腐蚀性介质侵入。

适用于混凝土路面、墙面、面板、桥梁柱、房屋、水利等混凝土工程中的龟裂纹、裂缝修复。

四、施工流程1、施工前应对裂缝进行调查，必要时应采用灌浆等方法进行修复。

2、裂缝处清理干净，隔音砂浆厂，用压缩空气吹除混凝土碎屑，并清除杂物。

3、先用毛刷把混凝土裂缝处理剂在裂缝处均匀涂抹一遍，防止分层，起皮等问题。

4、使用混凝土裂缝处理剂配合水泥 1；1 搅拌均匀修复填补裂缝。

5、填补裂缝后，应尽快将表面抹平。

6、如有色差可以使用混凝土裂缝处理剂配合水泥 1；0.2 搅拌（类似于油漆一样稀稠度），用滚筒滚一遍，类似于涂刷油漆。等凝固后，颜色一致。。

7、初固后（25 时约 12 小时）即可开放交通。

8、混凝土填充修复完成后，必要时做好表面防护层。

五、包装储存

1、包装；20 kg/桶 50 kg/桶。

2、参考用量；1 kg可使用 5-7 米，隔声砂浆批发，具体以实际为准。

3、保质期；12 个月，海口隔音砂浆，阴凉干燥处储存。。

隔音涂料的原料为纳米多层结构材料，将涂料分子材料夹在中间的。整个中间膜均匀地分布了具有隔音效果的微粒子，通过减少透射的声波能量，从而起到吸音降噪的作用。隔音涂料里同时还有部分吸音纳米材料，吸音纳米材料表面充满了直径为1um左右的小孔，小孔由表面向中心深入，小孔的容积占颗粒面积50%左右，因此具有良好的吸附性能，且对目的物有缓释作用，从而起到了吸音的作用。

混凝土中砂所占比例不理想

混凝土中细砂的比例在35%~60%范围时，隔声砂浆厂，细砂含量越大，混凝土拌合物的抗分离性越差，振捣过程越易分层造成上部气泡集中。

(7)坍落度过小或过大

应采用尽可能低的坍落度，坍落度一般为120~180mm，混凝土拌合物坍落度小于12cm时，易形成粗骨料离析，同时不易振捣密实；坍落度大于22cm时，不易排气，同时在振捣过程易分层。

2施工工艺方面

海口隔音砂浆-海南凯乐利建材-隔声砂浆厂由海南凯乐利建材有限公司提供。海南凯乐利建材有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凯乐利建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。