

意大利LOWARA水泵ESHS32-200/30

产品名称	意大利LOWARA水泵ESHS32-200/30
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	LOWARA:Q=160 33SV2:H=80 南京:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

意大利LOWARA水泵ESHS32-200/30,,,LOWARA热水循环泵 , LOWARA多级离心泵 , LOWARA消防泵 , LOWARA增压泵

ESHS32-160/15 , SHS32-160/22 ,

ESHS32-200/30 , SHS32-200/40 ,

ESHS32-250/55 , SHS32-250/75 ,

E-250/110 , SHS40-125/11 ,

E-125/15 , SHS40-125/22

ESHS40-160/30 SHS40-160/150 ,

ESHS40-160/110 , SHS50-125/22 ,

ESHS50-125/30 SHS50-125/40 ,

ESHS50-160/55 , SHS50-160/75 ,

ESHS50-200/110 SHS50-250/150 ,

ESHS50-250/110 , SHS65-160/ ,

ESHS65-160/55 , SHS65-160/75 ,

E-160/110 , SHS65-200/150

ESHS65-200/185 , SHS65-200/220 ,

ESHS65-250/300 , SHS65-250/370

ESHS80-160/110 , SHS80-160/150 ,

ESHS80-160/185 , SHS40-125/40 ,

ESHS40-160/55 , SHS40-160/75 ,

ESHS80-200/220 , SHS80-200/300 ,

ESHS80-200/370

SHS50-125-22水泵现货供应，耐腐蚀，耐高温，耐高压，耐磨损，产品质量非常好，非常耐用。

SHS50-125-22水泵用于尿素溶液，用来打耐腐蚀的介质，

SHS50-125-22水泵采用原来进口零配件，316不锈钢材质，适用于啤酒饮料，饮用水等相关行业。

ITT水泵应用范围：

流量：可达240 m³/h，2级电机。

可达130 m³/h，4级电机。

扬程：可达110m,2级电机。

可达23m,4级电机。

介质温度：标准的：-20C至+110C。

可根据需求特别制作。

工作压力：12巴（PN12）

ITT水泵的连接电机水泵和电机的连接有三种不同的方式可供选择：SHE：紧密连接，采用一连接安装架，叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上，电机为特殊的B14-B34电机。SHS：有安装架和连接装置，刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上，电机为标准的B5-B35电

Lowara致力于流体科技应用领域中的水泵及泵水系统研发、生产、和销售。

公司创立于1968年，位于意大利维琴察市附近的大蒙太奇区。Lowara四十年来一直服务于各领域的水泵客户。

水是生命的源泉，也是Lowara产品应用的基础。

Lowara水泵由不锈钢制造，可有效避免水质污染。由于采用激光焊接技术，Lowara水泵的耐腐蚀性，并且生产过程更环保 先进的水泵控制和调节系统可以保证水资源得到安全、可靠、和经济的使用。

质量创新...

创新始终是Lowara与众不同的特点之一，这种创新包括产品在保持高品质的同时不断完善Lowara在培训和研发上投入了大量的人力财力和技术，以保证产品的和工艺的不断完善。