

硫化机，矿用硫化机，DBL系列电热式隔爆型胶带硫化机

产品名称	硫化机，矿用硫化机，DBL系列电热式隔爆型胶带硫化机
公司名称	济宁市润煤工矿物资有限公司
价格	800.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:胶带硫化机 型号:dbl
公司地址	中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园
联系电话	86 0537 2117599

产品详情

硫化机，矿用硫化机，dbl系列电热式隔爆型胶带硫化机硫化机矿用硫化机dbl系列电热式隔爆型胶带硫化机，是输送机械胶带接头硫化胶接的专用可搬式轻型硫化设备。采用隔爆型的电加热结构，以水压板为压力装置，具有体积小、单件重量轻、拆装方便，适合于人力搬动。同时又具有升温快、温度均匀、热效率高等特点，主要适用于煤矿及有 类场所相等防爆等级的电厂、码头、化工、冶金等部门使用，在本机提供的技术参数和执行正确的硫化胶接工艺下，能保证阻燃芯输送带，钢绳芯输送带、尼龙运输胶带和普通帆布胶带接头强度原胶带拉力强度的90%以上，不仅接头光滑与原带无异而且能减少对滚筒的磨损和延长输送机及运输带的使用寿命。硫化机可分为蒸气式接头硫化机，蒸气式平胶带硫化机，电热式胶带接头硫化机（简称胶带硫化机），及电热式平胶带硫化机（简称平板硫化机），电热式防爆硫化机。现在蒸气硫化机一般不用了，多使用电热式硫化机。硫化机分类：dbl系列电热式隔爆型胶带硫化机是由无锡市兰达硫化机厂自行研制产品,它主要用于煤矿阻燃整芯输送硫化胶接接头,用于钢绳芯运输胶带、尼龙绳输胶带和普通帆布胶带，硫化胶接接头用。该系列硫化机属煤炭工业部定点生产产品。硫化机组成：硫化机一般由四部分组成，一夹紧机构，二控制系统，三压力系统，四加热系统夹紧机构一般由机架及螺栓组成，控制系统由电控箱及一二次导线组成，压力系统由水压板及试压泵组成，加热系统由加热板及隔热板组成。工作原理：橡胶带硫化是一个由生胶变为熟胶的过程，在这个过程中需要硫化机提供压力，温度，及控制硫化时间。硫化机则满足这个过程，由机架及水压板提供压力，电控箱及加热板提供温度及控制硫化时间。一般国内普通橡胶带硫化温度为145度，硫化压力不超过1.5 mpa,硫化机

"硫化机，矿用硫化机，DBL系列电热式隔爆型胶带硫化机"的切割刀宽为100（mm），公称合模力是30（MN），电动机功率为10（KW），运行方式是液压硫化机，加工定制为是，样式是立式，类型为胶带硫化机，型号是DBL，最大宽度为200（mm），品牌是润煤，最大行程为30（mm），外形尺寸是1.6*1.5*1.2（m）