

# 供应优质25吨柱式平板硫化机

产品名称	供应优质25吨柱式平板硫化机
公司名称	江都区惠翔试验机械厂
价格	11000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:平板硫化机 型号:bgd系列
公司地址	江苏江都市杨庄工业园恒谈公路
联系电话	86 0514 86238789 18936257869

## 产品详情

### 一、概述

本机为25吨厂家直销平板硫化机，适用于压制各种模压制品，如压橡胶和塑料，也适用于薄片制品。本机床为四柱式整体结构，压制型式为下(向上)压式，分主机，油箱和电控箱三部分。主机装有柱塞，油缸，固定平板，活动平板等部件。油箱有油泵，管道，阀等部件。油泵有电动机带动，电控箱装有按钮开关，磁力启动器，计时报警器，制动控温仪，过载保护器等。

适用于压制各种模压制品，如压橡胶和塑料，也适用于薄片制品。本机床为四柱式整体结构，压制型式为下(向上)压式，分主机，油箱和电控箱三部分。主机装有柱塞，油缸，固定平板，活动平板等部件。油箱有油泵，管道，阀等部件。油泵有电动机带动，电控箱装有按钮开关，磁力启动器，计时报警器，制动控温仪，过载保护器等。当电动机过载能自动切断电源，电加热由自动控温仪分三路控温，能在20 - 200度范围内任意调节，当达到温度后，电路能自动保持恒温，达到设定的硫化时间后，自动报警。二.技术规格：1 公称合模力 250kn 2 热板规格 350 × 350mm 3 热板距离 125mm 4 工作层数 1—4（两层加热，两层冷却）5 最大液压力 14.5mpa 6 热板单位面积压力 2mpa 7 柱塞行程 250mm 8 加热方式 电加热 9 电机功率 3kw 10 外形尺寸(l × w × h) 1233 × 532 × 1408mm 11 重量 1吨

产品型号	bgd-8120 (I)350x350x2	bgd-8121(I)400x400x2	bgd-8122(I)500x500x2
公称合模力 (mn)	0.25	0.5	0.6、0.8
工作层数	4	2	2
柱塞行程 (mm)	250	250	250
热板单位面积压力(mpa)	2.04	3.13	3.2
主电机功率(kw)	1.5	2.2	2.2
热板间距(mm)	125-200	125-200	125-200

加热方式	电、(油)汽	电、(油)汽	电、(油)汽
结构形式	柱式、框架式	柱式、框架式	柱式、框架式
电热管加热功率(每层热板) kw(仅对电加热形式)	1.8	2.7	3.0

## 用途

本机属小型平板系列硫化机，主要用于橡胶制品的硫化，一般采用立柱式结构，结构紧凑、造型美观、合模力大，每个工位上模板可加热180 高温（可调），下模板可将温度控制在温室状态，形成有效温差；本机以其独特的双温工位结构和高压力特性适应于各类反光材料制品如商标等的压制定形等。

"厂家供应优质25吨柱式平板硫化机"的切割刀宽为300（mm），公称合模力是0.25（MN），电动机功率为2.2（KW），运行方式是液压硫化机，加工定制为是，样式是立式，类型为平板硫化机，重量是1000（kg），型号为BGD系列，规格是25吨,50吨,80吨,100吨，最大宽度为532（mm），品牌是博格达，最大行程为250（mm），外形尺寸是1.23x0.53x1.4（m）