

160T四柱式双层平板硫化机

产品名称	160T四柱式双层平板硫化机
公司名称	成都航发液压工程有限公司
价格	67000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:平板硫化机 型号:160t-b双层
公司地址	成都市郫县成都现代工业港北片区港北三路220号
联系电话	028-87893521 18382066169

产品详情

1.产品参数：

公称压力：160t

液压系统压力：28mpa

柱塞行程：400mm

柱塞上升速度：32mm/s

柱塞下降速度：55mm/s

热板尺寸：850*850mm

热板数量：3pcs

热板间距：200mm

热板功率（电加热）：16kw

工作温度：200 ° c

电机功率：7.5kw

蒸汽压力：1mpa

外形尺寸：2180*1500*2150mm

2.应用厂家

公司生产的橡胶平板硫化压机，规格齐全、质量稳定、价格合理、行销全国。现四川省内使用的主要单位有：双星集团（成都，80台）；双星集团（贵阳市，80台）；成都红旗橡胶厂（110台）；资阳征峰鞋业有限责任公司（120台）；中国人民解放军三五三九工厂（25台）。内江巨安置业有限责任公司（50台）；重庆永川结义鞋业有限责任公司（60台）。

3.优点

- 1：自动保压，自动补压，自动恒温，自动时间报警
- 2：保压可靠（可连续保压五小时不补压）
- 3：结构紧凑

4.用途：

主要用于压制橡胶制品及鞋材

硫化机可以适用塑性材料的压制.如冲压、弯曲、拉伸、翻边等。它在校正、打包、冲压塑料和粉末产品等方面有很好的表现。液压机具有独立的电力和电力系统的机器。使用中央控制按钮可以实现手动、自动、半自动操作方式。广泛应用于压橡胶制品，也用于硫化各种橡胶和塑料模型产品,和非模式的产品。

5.我司产品优点：

- 1.机器使用年限较长，一般十年到二十年。
- 2.部件（包括油缸集成块阀件，电气控制部件，梁板立柱）质量上乘，不易损坏，而且使用期间，大多数情况只需更换密封圈。

"供应160T四柱式双层平板硫化机"的公称合模力为1600（MN），电动机功率是7.5（KW），运行方式为液压硫化机，加工定制是是，样式为立式，类型是平板硫化机，型号为160t-B双层，最大宽度是850*850（mm），品牌为航发液压，最大行程是400（mm），外形尺寸为2.18*1.5*2.15（m）