

首款带录工程宝2.8寸高亮度屏 12V输出大600mA可用2-5小时

产品名称	首款带录工程宝2.8寸高亮度屏 12V输出大600mA可用2-5小时
公司名称	深圳市天海蓝科技有限公司
价格	265.00/个
规格参数	品牌:科翔 型号:ct-100 用途:摄像头测试仪
公司地址	中国广东深圳市龙华新区圳宝工业区5栋2楼
联系电话	86 755 83105904 17620462419

产品详情

首款带录、tf卡存储工程宝，接上你自己的镜头相当于一款带录的内窥镜！价格却只有区区的二百多！店长推荐！

特徵： cctv安裝檢測工程最佳系統配備，內建聚合物電池，影像輸入端子及dc電源供應等，只有手掌大小，攜帶操作都方便。 透過dc電源輸出功能，讓使用者可馬上檢測或校正攝影鏡頭之好壞與安裝方向確認，方便錄影設備影像錄製，也讓安裝工程再進行中討論或與客戶做說明，都可做到即時又零誤差的溝通。使用範圍： 監控：鏡頭好壞檢測、安裝工程影像校正、監控系統線路查修等。產品介紹：標準配備

產品功能介紹： 可攜式產品可攜式產品無論在任何空間均可隨時使用，一手掌握，不需龐大的設備來阻礙您的檢修行動。 2.8" 熒幕2.8" 高亮度led熒幕，適合各種場所使用，讓影像更清楚呈現。 連續工作時間配備大容量聚合物電池，每次充電約2小時即可連續工作3-5小時，使用時間長（不含ccd供電）人性化的外觀設計為各項專業人士所設計的握把外形，使用無需脫手套也能輕鬆操作，加速您的各項作業， 支援攝影頭電源方便使用者檢測攝影機的好壞及校正方位，讓安裝檢修更容易。

1.當開關啟動指示燈綠燈會恆亮、關掉時綠燈會熄滅。2.插入變壓器充電時，指示紅燈會恆亮，充飽時紅燈會熄滅。主機上方功能介紹：

攝影機影像訊號透過bnc端子輸入，電源輸出孔供應鏡頭電源，即可在主機熒幕上顯示畫面。充電時請將變壓器dc插頭插入充電座即可。

使用說明：1．請將攝影機訊號插頭連接至主機上方bnc插座，再將主機側面電源開關打開，即可在主機熒幕上顯示攝影畫面。2．亦也可透過主機上方電源輸出口，以電源輸出轉換線，連接到攝影鏡頭設備使用。開啟與關閉電源1.從主機側面開啟電源，當電源指示綠燈亮起，表示電源已開啟。2.關閉電源時電源指示燈綠燈會熄滅，表示電源已關閉。

充電說明:充電電池本機電池倉已建高容量充電式聚合物電池。使用充電器1.將變壓器ac插頭插入ac電源插座。2.變壓器dc插頭插入主機電源插座。3.當充電訊號指示紅燈恆亮時，表示本機開始充電。4.當充電訊號指示紅燈熄滅時，表示以充足電力。

注意：1.第一次充電時，充電時間請充足2-3小時。2.本產品於關機狀態下，始能進行充電。

規格

顯示熒幕	2.8" 高亮度led屏
解析度	320*240
輸入	影像輸入 × 1 (bnc接頭)
輸出	電源dc 12v輸出 × 1(支援一般攝影鏡頭 電源、最大電流640ma)
系統規格	pal/ntsc
燈號指示	2顆led燈泡 (電源指示=綠燈，充電指 示=紅燈)
電池規格	7.4v 3700ma
電源規格	外部電源dc9v 1.0a變壓器
外形尺寸/重量	220 (l) *100 (w) *42 (h) (mm) /150g

疑難排解問題：為何無法開機？1.確認電池電力是否充足。2.確認是否正確使用原廠充電器3.確認充電器是否有損壞。問題：為何影像無法正常操作？1.確認鏡頭與主機端子是否有銜接正確。2.確認電源開關有無開啟。3.確認是否還有電力，如電力已耗盡，請充電。隨機配件:1、ccd影像顯示儀1pcs2、充電器1pcs

3、12v電源輸出轉換線 1pcs3、 中/英文說明書1pcs

"首款带录工程宝2.8寸高亮度屏

12V输出最大600mA可用2-5小时"的型号为CT-100，用途是摄像头测试仪，品牌为科翔，属性是属性值