

交流无刷纯铜30KW车载柴油发电机

产品名称	交流无刷纯铜30KW车载柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

交流无刷纯铜30KW车载柴油发电机

大泽动力柴油发电机性能可靠，性能价格处于优势，是全球的动力设备制造商，设计、制造和滤清系统、分销控制系统、进气处理、燃油系统、尾气处理系统和电力系统以及相关技术，并且提供相应的全球售后服务，运行质量和废气排放均符合相关国家标准。

发电机组的使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正超负荷使用，就会出现发电机组不能正常运行的重大故障。

永磁发电机优点、体积小、重量轻、比功率大。永磁转子结构的采用，使得发电机内部结构设计排列得很紧凑，体积、重量大为减少。永磁转子结构的简化，还使得转子转动惯量减少，实用转速增加，比功率（即功率、体积之比例）达到一个很高的值。

中、低速发电性能好。功率等级相同的情况下，怠速时，永磁式发电机要比励磁式发电机的输出功率高一倍。能显著地延长蓄电池寿命，减少蓄电池维护工作。主要原因是永磁式发电机采用的是开关式的整流稳压方式，稳压精度高，充电效果好。避免了过电流充电造成的蓄电池寿命缩短。永磁式发电机的开头式整流输出对蓄电池采用小电流脉冲充电，相同的充电电流充电效果更好，从而延长蓄电池的使用寿命。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KVA
- 2.备用功率： 32KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H

5.噪音水平7M处：72-78db

7.机器重量：550/680kg

8.外形尺寸：1400*700*1000mm

发电机组冷却水量不足会降低其冷却效果，机因得不到有效的冷却而过热；冷却水、机油的油温过高，也会引起机过热。此时静音发电机组气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。静音发电机组过热还会恶化机燃烧过程，使喷油器工作失常，雾化不良，积炭增多。

自备应急发电机组应装设快速自动起动及电源自动切换装置，并具有连续三次自起动的功能。我们既要关爱地球环境，又必须成为对全社会尽到积极的社会责任的企业。