

高清镁光139+DSP 8510监控芯片监控摄像机主板cmos芯片

产品名称	高清镁光139+DSP 8510监控芯片监控摄像机主板cmos芯片
公司名称	深圳市福田区太平洋安防通讯市场进嘉电子产品经营部
价格	32.00/个
规格参数	品牌:jinjia 型号:镁光139+8510 用途:监控主芯片
公司地址	广东深圳市福田区太平洋安防通讯市场2B108
联系电话	86 0755 82816711

产品详情

- 1整机性能优良，画质清晰亮丽，ccd板布局美观大方。
- 2宽电源设计，可以在较宽电压范围工作。
- 3绿色产品，低电流，低功耗，节能省电。
- 4视频防雷，防静电干挠电路设计——有效抵抗室外高压雷击，电网浪涌及静电。
- 5人性化机板设计——装机更加灵活方便（38*38转32*32）。
- 6丰富的功能接口，方便构建不同种类的摄像机。
- 7优质板材——pcb板选用a级板材，厚度1.6mm，坚固耐用。
- 8每个产品都经过严格的老化测试，国际大品牌物料,造就产品一致性，稳定性强。

机芯技术参数：

成像器件coms：美国镁光 mt9v139 coms

输出信号系统：pal/ntsc

cmos有效像素：728（水平）×560（垂直）

最低照度：0.1lux@（f1.2，agc on），0lux with ir

水平清晰度：700tvl

信噪比：46db

白平衡：自动

自动增益：自动

逆光补偿方式：自动

电子快门：自动

视频输出：1.0vp-p75

工作电压：标准工作电压dc12v，电压适用范围dc4.5v-dc30v

工作电流：dc12v 小于25ma（无红外灯）

工作温度：-30 ~70

昼夜切换：ir-cut自动切换

板机规格：32mmx38mm

"高清镁光139+DSP

8510监控芯片监控摄像机主板cmos芯片"的型号为镁光139+8510，用途是监控主芯片，品牌为JINJIA