

H42X-10大口径钢制底阀

产品名称	H42X-10大口径钢制底阀
公司名称	广州上冶阀门机电设备有限公司
价格	1580.00/个
规格参数	品牌:广州上冶、上海正安、上海双球 型号:h42x 材质:铸铁
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）
联系电话	暂无

产品详情

底阀用途：

底阀型号：h42x-6\\10，规格：dn40-dn800，公称压力：0.6—2.5mpa，由阀体,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当水泵停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用。底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能。阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上起到水道和支承的作用。口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接。

大口径钢制底阀优点：

- 1.底阀为自主设计并经过改进，口径齐全，从dn50-dn1200均可根据客户要求定制。
- 2.底阀为拉杆式和阀瓣式两种，所设计均可以达到水泵流量均要求，既可以起到止回的作用又可以保护水泵。
- 3.所生产的阀门均符合国家标准，例如需要10公斤压力的阀体，阀芯，阀体，阀瓣，过滤网组成可承受10公斤以上压力，保证了质量。
- 4.过滤网为螺纹钢焊接，代替了市场上传统的钢板割焊过滤网，既起到了加固的左右又保证流量同时密度也可达到。
- 5.阀芯橡胶垫均为熟胶，在多次的阀芯拍压实验中都符合标准，经久耐用。

钢制底阀安装注意：

1. 保证阀体垂直安装于水泵吸水管的底部，
2. 引水管中充满水之后迅即启动，造成吸水管内半真空状态，将水吸入垂直管，以完成泵水过程

钢制底阀检修以及注意事项：

1. 如果阀体出现防锈漆脱落，应及时做防锈处理，以增加阀门的使用寿命；
2. 长时间使用应该及时更换阀芯橡胶垫，保证阀门密封度；
3. 为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装止回阀；
4. 为防止阀盖堵塞，底阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质；

通径dn	a	a1	b1	c1	d1
250	500	100	100	280	220
300	570	120	130	300	260
350	630	130	150	300	300
400	650	130	150	300	350
450	660	130	150	350	400
500	790	140	230	350	400
600	820	150	250	390	530
700	900	170	280		630

"厂家现货供应H42X-10大口径钢制底阀"的标准为国标，公称通径是40-800（mm），主体材料为铸铁，工作温度是常温，流动方向为单向，材质是铸铁，压力环境为常压，产品别名是水泵底阀，型号为H42X，形态是升降式，连接形式为法兰，品牌是广州上冶、上海正安、上海双球，适用介质为水，用途是止回，驱动方式为水力控制，外形是大型