

集装箱型25KW车载柴油发电机组

产品名称	集装箱型25KW车载柴油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO28000ET-K 电压:380V 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

集装箱型25KW车载柴油发电机组

大泽静音发电机内燃机调速器概述：随着现代社会工业技术的快速发展和人民生活水平的持续提高，内燃机发电设备由于其具有小巧、灵活、机动等优点，被广泛应用到社会各个领域。以和空气的混合气进入气缸，经过压缩产生一定的压力和温度，并由电火花点火燃烧而膨胀作功。因此，在启动发动机前，机只需让燃油电磁阀带电使燃油输出即可。机的自动调节过程是一个极其复杂的过程，在这个过程中机的热力参数、机械参数、流体动力参数都在变化着，而自动调节是通过改变机发出的能量来实现的。机调速的功能，调速器的被控对象是机的节气门。获取机的转速 n 后，与设定的转速进行比较、计算，得出是应开大节市场上有的静音发电机组的转速不能自动随负载变化而改变，也就是发电机组无论是处于空载或是负载大小变化，机都工作在同一个相对高速的状态，输出损耗较大，油耗较高，工作噪声较大。

型号：TO28000ET-K

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO2200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 70-78db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1400*700*1000mm

静音发电机使用时一定要与公共电网隔离。在将静音发电机接上家里的电网之前，一定要将电源总闸门关掉，断开与公共电网的。如果没断开，静音发电机就会向公共电网倒送电，这时可能发生两方面的事故，一是静音发电机承受不起巨大的负荷（想想，公共电网的负荷该有多大）而烧毁，更危险的是它可能给正在维护公共电网的电力人员造成触电的致命危险。二是一旦公共电网突然来电，强大的电流马上会烧毁静音发电机，严重的甚至引起火灾，威胁消费者的生命安全。运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种大泽公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。发动机机油警告系统、独特的大型、燃油显示表等。