

不锈钢底阀 不锈钢304底阀 不锈钢316底阀

产品名称	不锈钢底阀 不锈钢304底阀 不锈钢316底阀
公司名称	广州蓝林机电设备有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:上海天泰、信泰、特一、森工阀门 材质:铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜、塑料
公司地址	广州市天河区黄村东路35号B区B座B222房
联系电话	13682293669 13527675789

产品详情

一、产品[升降式底阀]的详细资料：

产品型号：h42w-2.5型

产品名称：升降式底阀

产品特点：本阀安装在水泵吸水管路的底端，能自动阻止流体倒流。

二、性能规范：

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质
		强度（水）mpa	密封（水）mpa		
h42w-2.5	0.25	0.4	0.25	50	水

三、主要零件材料：

零件名称	材料
阀体、阀盖、阀瓣	灰铸铁 304 316 316l
密封圈	橡胶
垫片	石棉板

四、升降式底阀外形尺寸和连接尺寸：021-6409989

型号	公称通径dn (mm)	尺寸 (mm)							
		d	d1	d2	b-f	z- d	d0	h0	
h42x-2.5	50	140	110	90	16-3	4-14	135	17	1
	65	160	130	110	16-3	4-14	168	25	1
	80	185	150	125	18-3	4-18	198	32	1
	100	205	170	145	18-3	4-18	247	40	2
	125	235	250	175	20-3	8-18	272	43	2
	150	260	225	200	20-3	8-18	315	38	2
	200	315	280	255	22-3	8-18	405	65	3
	250	370	335	310	24-3	12-18	465	84	4
	300	435	395	262	24-4	12-23	510	90	5

"不锈钢底阀 不锈钢304底阀 不锈钢316底阀"的标准为国标、英标、美标、韩标、日标、德标，公称通径是15-1200 (mm)，主体材料为铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜、塑料，工作温度是高温，流动方向为单向，材质是铸铁、铸钢、不锈钢、黄铜、塑料，压力环境为高压，产品别名是止水阀，型号为H42W-2.5P、H42W-6P、H42W-10P、H42W-16P、H42W-2.5R、H42W-6R、H42W-10R，形态是蝶式，规格为151200 mm，连接形式是法兰、螺纹、承插，适用范围为水，品牌是上海天泰、信泰、特一、森工阀门，适用介质为水、腐蚀性液体，用途是截止，驱动方式为水力控制，外形是大型