

莱芜密封固化地坪 清洁卫生

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 莱芜密封固化地坪 清洁卫生 |
| 公司名称 | 泰安市财通建筑装饰工程有限公司 |
| 价格 | 16.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选 |
| 公司地址 | 泰安市泰山区南关街北段路西综合楼 |
| 联系电话 | 13105382202 13385388520 |

产品详情

很多客户比较纠结在混凝土密封固化剂地坪施工过程中，到底是采用干磨的打磨方式还是湿磨的打磨方式呢？其实，混凝土密封固化地坪施工采用湿磨的打磨方式，具体原因如下：1、环境健康方面我们都知道，干磨一般都需要佩戴口罩。因为灰尘实在太太大，灰尘漫天飞扬造成环境污染，还会影响施工人员的身体健康，现在很多工人也不愿意干磨。湿磨的话就不存在灰尘大的问题了，每道工序施工完成后用吸尘器或者推水刮将污水清理干净即可。2、打磨效果方面湿磨打磨较加彻底，可以打磨较深，地坪效果较光亮。而干磨比较浅，地坪表面还容易出现划痕。3、材料渗透方面材料能够充分渗透到地坪内部，可以较加充分的与地坪产生反应，通过干磨的施工工艺，材料可能出现渗透不够彻底，地坪整体效果也体现的不够明显。

混凝土具有密封固话、防水防尘,硬化耐磨,光亮、施工方便、无毒环保、一次施工、防护等特性.它适用于新制或旧混凝土、水磨石等所有水泥的地面整体上色和硬化类的混凝土地面.那么,在对混凝土密封固化地坪施工时需要注意哪些事项呢?下面弹性地坪厂家来给大家说说. 1、施工前,要确保地面干燥,这样固化剂材料才能被地面充分的吸收. 2、施工前要把地面上蜡,油,橡胶,油漆密封过的表面附着物等,如果地面用酸性物质清洗过,一定要在使用前把酸性中和掉才可以进行密封固化剂的施工. 3、旧环氧地坪密封固化翻新改造的,必须用化学或者机械的方法把环氧涂层完全去除才可以进行密封固化剂的使用. 4、裂缝和孔洞处要用的修补材料进行修补.力特克裂缝修补剂就是修补裂缝的材料. 5、新地面,一定要在养护期过后,才可以进行施工. 当然,弹性地坪提醒大家,还有就是在施工完毕后,一周内尽量避免重型碾压,表面不要上腊或用其他密封剂途.要尽快洗净地面残留物,因为不明残留物浓缩液将有可能地腐蚀地面,如不尽快清除,也许会在地面留下痕迹.为了防止混凝土密封固化地坪小范围起砂起灰现象,使地坪长久保持光亮平整,下面介绍一下施工前后的保养工作,主要分为两个阶段。一、施工前地面的养护：1、施工前的混凝土基层要干燥、清洁、没有污染。旧地翻新时要把表面封剂彻底清理干净，包括：蜡，油，橡胶，油漆密封过的表面附着物等，如果地面用酸性物质清洗过，一定要在使用前把酸性中和掉才可以进行混凝土密封固化地坪的施工。2、清洗时用ph10的清洗机彻底清洗地面心使地面呈中性。3、用足够的水冲洗掉任何残留物。4、不能让混凝土板块上的积水自行风干，而应该用吸尘器尽快吸干，若不按施工要求施工，表面会出现难清洗的白点。5、如果用彩色水泥，就应该在彩色水泥养护期以后再开始

施工。二、施工后地面的养护：1、用混凝土密封固化剂施工的地面，刚开始1-12个月内，将会渗透到混凝土内部，然后才完全密封，所以这段时间可以用常规的洗洁剂清洗。2、12个月后表面的抗污能力会大大提高，可以阻止部分化学物质渗透进去，经常清洗水会加速反应，促进混凝土密封固化地坪密封并产生，建议每周清洗1-2次。3、为了达到较好的效果，可先用纤维磨垫清洗地面，用不含硫酸盐氢氧化物的PH值的清洗机清洗表面。以上介绍的就是混凝土密封固化地坪施工前后的保养方法，希望大家喜欢，在施工时可以按照以上的方法操作，来地面的使用寿命。