

丝口底阀，吸泵管口底阀，管口防介质倒流底阀

产品名称	丝口底阀，吸泵管口底阀，管口防介质倒流底阀
公司名称	温州兴腾流体设备有限公司
价格	81.00/件
规格参数	品牌:兴腾 型号:h12x-16p 材质:不锈钢
公司地址	温州市龙湾区永中街道北头桥西路18弄9号一层
联系电话	86 0577 56576224 15988708170

产品详情

名称：不锈钢内螺纹底阀，丝口底阀，水泵水下管道防介质倒流底阀，碳钢底阀，底阀型号，底阀规格，底阀厂家

公称：6公斤力，10公斤力，16公斤力；

连接：内螺纹连接；

螺纹类型：bspt,npt,bsp,din259/999；

材料：不锈钢201/不锈钢304/

规格：dn25，dn32，dn40，dn50，dn65，dn80，dn100；

驱动：水力控制；

底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接.底阀由阀体,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,详见下图.水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

不锈钢内螺纹底阀，丝口底阀，水泵水下管道防介质倒流底阀，碳钢底阀，底阀型号，底阀规格，底阀厂家

"丝口底阀，吸泵管口底阀，管口防介质倒流底阀"的标准为国标，公称通径是15（mm），主体材料为不锈钢，工作温度是常温，流动方向为单向，材质是不锈钢，压力环境为常压，零部件及配件是螺纹，产

品别名为丝口底阀，型号是H12X-16P，形态为球式，规格是DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100，连接形式为内螺纹，适用范围是防介质倒流，品牌为兴腾，适用介质是水，油品，酸性碱性液体，用途为止回，驱动方式是水力控制，外形为中型