

# 大流量 低扬程 配带功率小 农用混流泵200HW-8 卧式

产品名称	大流量 低扬程 配带功率小 农用混流泵200HW-8 卧式
公司名称	河北冀龙泵业有限公司
价格	2600.00/件
规格参数	品牌:华泵 型号:200hw-8 驱动方式:电动
公司地址	安国市路景水泵工业区
联系电话	15033228383

## 产品详情

产品概述：

hw型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。被输送的液体温度不宜高于50℃。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。型号意义：以300hw-8为例

300——泵进、出口直径（mm）

hw——卧式涡壳混流泵

8——设计扬程（m）

性能范围：流量：70-6300m<sup>3</sup>/h 扬程4-20m 口径150-900mm

结构特点：

1、hw型泵主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套及轴承体（口径 350mm）或轴承架（口径 400mm）等主要零件构成。

2、泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小会产生摩

擦；间隙过大，会导致泵体内的压力水大量回流、使泵的效率降低。实际使用的适宜间隙为0.3-0.7mm（将泵轴推向泵的进口端），间隙可用增减纸垫厚度来调整。3、轴封装置由填料、填料压盖、填料环和泵体上的调料函组成（150hw和200hw型泵无填料环）。其作用是防止空气吸入泵内和防止水从泵内过多

地沿轴流出。

"大流量 低扬程 配带功率小 农用混流泵200HW-8 卧式"的排出口径为200 (mm) , 扬程是8 (m) , 吸入口径为200 (mm) , 叶轮数目是1, 泵轴位置为卧式, 材质是铸铁, 叶轮吸入方式为单吸式, 型号是200 HW-8, 流量为360 (m<sup>3</sup>/h) , 规格是200HW-8, 适用范围为污水处理,河渠灌溉, 品牌是华泵, 用途为混流泵, 驱动方式是电动, 许过最大粒径为6, 性能是不阻塞, 汽蚀余量为4.0