

酒泉PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm总线电缆 规格型号齐全2023已更新（今日/流程）

产品名称	酒泉PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm总线电缆 规格型号齐全2023已更新（今日/流程）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。 3、敷设电缆的温度不低于0 。 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

一般情况下，2.5做主线、干线，1.5做单个电器支线、开关线。单向空调专线用。电线外观好的电线产品外观应该是光滑圆整，色泽均匀的，所以大家在选购的时候要把电线拆开检查一下，看看外观是不是色泽均匀的，如果出现变色等情况证明电线的品质不过关。电线导体电线的导体应该是有光泽，直流电阻、导体结构尺寸等符合要求的。符合要求的电线电缆的产品，不论是铝材料导体，还是铜材料导体都比较光亮、无油污，因而导体的直流电阻符合，具有良好的导电性能，安全性高。电线在家居装修中属于隐蔽工程系列的，很多人觉得装修后看不见就不用太注意，其实电线装修这些工程应该更上心，电线都被埋在墙里了，如果电线不好需要维修等都是比较麻烦。