

杭州生产泷德牌QY列40QY-6不锈钢自吸式气液混合泵

产品名称	杭州生产泷德牌QY列40QY-6不锈钢自吸式气液混合泵
公司名称	杭州泷德水泵有限公司
价格	3740.00/台
规格参数	品牌:泷德 型号:40qy-6 驱动方式:气动
公司地址	杭州市德胜中路368号
联系电话	086-057188022533/85960698 18969110152

产品详情

泷德qy系列不锈钢自吸式气液混合泵

产品介绍工作条件qy型输送干净、低粘度或含细微杂质的液体。液体温度：-15度至120度最高环境温度：40度气液比约为1：9（吸气量为8~10%）水平向为吸入口、垂直向为排出口。

应用领域 气浮处理设备、臭氧水制取设备、富氧水制取设备、生化处理设备等。 各种温度调节装置的热媒、冷媒循环移动。 各种过滤装置。 从地下储罐吸引或高压移送汽油、稀释液、各种溶剂等低粘度液体。 清水、纯水、食品、化学液、废液等的喷雾处理。 断续运转、水锤、背压急剧变化之类苛刻用途。如：小型蒸气锅炉、高楼给水、向高压罐高压注水、由真空罐吸引等。 从河川或储水罐等采取水样、移送发泡性液体及易于出现气涡的长横管路中的送液。

技术特点 边吸水边吸气、泵内加压混合。微细气泡20~30，气液溶解效果好。 性能稳定、效率高、噪音低，与传统方式相比气液溶解效率倍增。 气浮装置可省略空气压缩机、各种混合器、高压溶气罐及释放器等。可克服传统方式供气不稳及大气泡翻腾的问题。 臭氧水制取装置可省各种混合器、大型氧化塔等。大幅降低设备造价。气液溶解率95%以上 结构简单、部件少、坚固耐用、易于维修。具有优良的气液混合性能、应用范转广、操作简单。技术参数电源：380v（三相）输出功率（kw）：3扬程（m）：40最大排水量（m3/h）：6

型号	配用电机 功率 (kw)	流量 (t/h)相数	10	20	30	40	50	60	70			
												扬程 (m)
20qy-1	0.55	单相、三相	扬程 (m)	2.8	2.2	1.6	1	0.4	-	-		
20qyb-1		三相										
25qy-2	1.1	单相、三相		3.5	2.8	2.5	2	1.6	1	-		
25qyb-2		三相										
40qy-6	3	三相	8	7.5	6.5	6	5.5	4.5	3.5			

40qyb-6	4		扬程 (m)								
50qy-12	5.5	三相		18	16	15	14	12	10	7.5	
50qyb-12	7.5										
20qyl-1	0.55	单相、三相		2.8	2.2	1.6	1	0.4	-	-	
20qylb-1		三相									
25qyl-2	1.1	单相、三相		3.5	2.8	2.5	2	1.6	1	-	
25qylb-2		三相									
40qyl-6	4	三相		8	7.5	6.5	6	5.5	4.5	3.5	
40qylb-6											
50qyl-12	7.5	三相		18	16	15	14	12	10	7.5	
50qylb-12											

买家必读

亲爱的顾客们，您们好！欢迎光临小店！*^_^*在询价过程中，常常出现都会出现顾客咨询掌柜哪种水泵适合其使用，并要求掌柜提供具体型号的情况。在该情况下，掌柜一律以顾客所提供的信息作为依据，向顾客推荐相关的水泵型号。小店有十多年的水泵实体店经营经验，在长期经营过程中积累了丰富的水泵专业知识，并在所在地树立了良好的口碑，所以掌柜提供的推荐意见具有较高的价值，值得参考。但网店经营与实体经营毕竟有着差异，受空间地域的限制，掌柜无法对网店顾客的用水环境进行实地考察，所以不排除存在由于顾客反映情况与实际情况存在差异而引起的，推荐水泵不能满足顾客要求的情况。

小店在此郑重声明：

掌柜的推荐意见仅能作为顾客选型的参考，最终的选型由顾客自己来决定。小店只承诺解决在水泵保修期间正常使用情况下出现的质量问题，并不保证水泵在实际使用过程中是否能满足顾客的要求。本店一概不接受一切以非质量问题为由的退换要求。杭州泷德水泵有限公司联系人：毛江卫手机：13758249324 电话：0571-85960698 qq：672217695地址：杭州市德胜中路368号

欢迎新老客户来电，来函，或者以各种在线方式咨询订购！

"杭州生产厂家直销泷德牌QY列40QY-6不锈钢自吸式气液混合泵"的排出口径为31.25（mm），扬程是40（m），吸入口径为37.5（mm），叶轮数目是单级，泵轴位置为卧式，材质是不锈钢，型号为40QY-6，流量是6（m³/h），转速为2900（rpm），品牌是泷德，用途为增压泵，驱动方式是气动，性能为无泄露