

HW型卧式混流泵 金皇

产品名称	HW型卧式混流泵 金皇
公司名称	博山金城工业泵机械厂
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:金皇 型号:hw 驱动方式:电动
公司地址	中国 山东 淄博市博山区 张博路大海眼工业园
联系电话	86 0533 4685088 13355271111

产品详情

产品概述：

hw型泵为卧式、单级、单吸、蜗壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体。被输送的液体温度不宜高于50℃。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。

结构特点：

1、hw型泵主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套及轴承体（口径 350mm）或轴承架（口径 400mm）等主要零件构成。2、泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小会产生摩擦；间隙过大，会导致泵体内的压力水大量回流、使泵的效率降低。实际使用的适宜间隙为0.3-0.7mm（将泵轴推向泵的进口端），间隙可用增减纸垫厚度来调整。3、轴封装置由填料、填料压盖、填料环和泵体上的调料函组成（150hw和200hw型泵无填料环）。其作用是防止空气吸入泵内和防止水从泵内过多地沿轴流出。

结构简图：

型号说明

200 hw — 5

200 — 水泵进（出）口直径（mm）hw — 蜗壳式混流泵5 — 扬程（米）

型号	流量q	扬程h	转速n	功率	效率	汽蚀余量
----	-----	-----	-----	----	----	------

								npsH
	m ³ /h	l/s	m	r/min	轴功率kw	配用功率kw	%	m
150hw-5	180	50	5	1450	2.99	4	82	3.0
150hw-8	180	50	8	1450	4.78	5.5	82	4.2
150hw-12	180	50	12.5	1450	7.47	15	82	5.5
200hw-3	285	79.3	3.14	1150	3	4	81.4	4.0
200hw-5	360	100	5	1450	6.01	7.5	81.5	4.0
200hw-8	450	125	8	1450	11.5	15	83.5	5.0
250hw-3	438	121.7	3.3	750	4.68	5.5	84	4.0
250hw-4	485	134.7	4	830	6.35	7.5	83	4.0
250hw-5	537	149.3	5	920	8.65	11	84.21	4.0
250hw-8	689	191.5	8	1180	18.25	18.5	84	4.0
250hw-12	835	232	12	1430	32.48	37	84	4.0
300hw-4	720	200	4	730	9.5	11	82	5.0
300hw-6	900	250	6	900	17.8	22	82	4.0
300hw-8	1033	287	8.27	1050	28.27	37	83	4.0

"HW型 卧式 混流泵"的是否提供加工定制为是，品牌是金皇，型号为HW，驱动方式是电动，性能为自动，用途是管道泵，泵轴位置为卧式，材质是铸铁，叶轮数目为单级，适用范围是农田灌溉、工业和城市给排水、水等多种场合，流量为180-1033（m³/h），扬程是3.14-12.5（m），转速为730-1450（rpm）