

本公司供应TLB,SPP,脱硫泵 混流泵

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 本公司供应TLB,SPP,脱硫泵 混流泵 |
| 公司名称 | 靖江市广泉泵阀制造有限公司 |
| 价格 | 18000.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:广泉 型号:tlb80-50-200 驱动方式:电动 |
| 公司地址 | 江苏靖江市江苏省靖江市新桥镇新桥村10组22号 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

型号意义说明

二、性能参数

表(1)

| 泵型号 model | 流量 capacity m ³ /h | 扬程 head m | 效率 efficiency % | 必需汽蚀余量 npshr m | 配用功率 motor power kw | 额定转速 revolutional speed r/min |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| tlb25-25-125 | 3.2 | 20 | 53 | 2 | 1.1 | 2900 |
| | 1.6 | 5 | 45 | 2 | 0.55 | 1450 |
| tlb25-25-160 | 3.2 | 32 | 46 | 2 | 2.2 | 2900 |
| | 1.6 | 8 | 40 | 2 | 0.55 | 1450 |
| tlb25-25-200 | 3.2 | 50 | 38 | 2 | 4 | 2900 |
| | 1.6 | 12.5 | 33 | 2 | 0.75 | 1450 |
| tlb25-25-250 | 3.2 | 80 | 33 | 2 | 5.5 | 2900 |
| | 1.6 | 20 | 27 | 2 | 1.5 | 1450 |
| tlb40-32-125 | 6.3 | 20 | 52 | 2 | 2.2 | 2900 |

| | | | | | | |
|--------------|------|------|----|---|------|------|
| | 3.2 | 5 | 46 | 2 | 0.55 | 1450 |
| tlb40-32-160 | 6.3 | 32 | 47 | 2 | 3 | 2900 |
| | 3.2 | 8 | 42 | 2 | 0.75 | 1450 |
| tlb40-32-200 | 6.3 | 50 | 38 | 2 | 5.5 | 2900 |
| | 3.2 | 12.5 | 38 | 2 | 0.75 | 1450 |
| tlb40-32-250 | 6.3 | 80 | 32 | 2 | 7.5 | 2900 |
| | 3.2 | 20 | 35 | 2 | 1.5 | 1450 |
| tlb50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 2 | 3 | 2900 |
| | 6.3 | 5 | 45 | 2 | 0.55 | 1450 |
| tlb50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 2 | 4 | 2900 |
| | 6.3 | 8 | 40 | 2 | 0.75 | 1450 |
| tlb50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 2 | 7.5 | 2900 |
| | 6.3 | 12.5 | 33 | 2 | 1.1 | 1450 |
| tlb50-32-250 | 12.5 | 80 | 33 | 2 | 15 | 2900 |
| | 6.3 | 20 | 27 | 2 | 2.2 | 1450 |
| tlb65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 2 | 3 | 2900 |
| | 12.5 | 5 | 55 | 2 | 0.55 | 1450 |
| tlb65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 2 | 5.5 | 2900 |
| | 12.5 | 8 | 51 | 2 | 1.1 | 1450 |
| tlb65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 2 | 11 | 2900 |
| | 12.5 | 12.5 | 46 | 2 | 1.5 | 1450 |
| tlb65-40-250 | 25 | 80 | 46 | 2 | 18.5 | 2900 |
| | 12.5 | 20 | 39 | 2 | 3 | 1450 |
| tlb65-40-315 | 25 | 125 | 39 | 2 | 30 | 2900 |
| | 12.5 | 32 | 33 | 2 | 5.5 | 1450 |
| tlb80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 2 | 5.5 | 2900 |
| | 25 | 5 | 64 | 2 | 1.1 | 1450 |
| tlb80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 2 | 11 | 2900 |
| | 25 | 8 | 62 | 2 | 1.5 | 1450 |

表(2)

| 泵型号 model | 流量 capacity m ³ /h | 扬程 head m | 效率 efficiency % | 必需汽蚀余量 npshr m | 配用功率 motor power kw | 额定转速 revolutional speed r/min |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|--|
| tlb80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 2 | 15 | 2900 |
| | 25 | 12.5 | 57 | 2 | 2.2 | 1450 |
| tlb80-50-250 | 50 | 80 | 57 | 2 | 30 | 2900 |
| | 25 | 20 | 53 | 2 | 4 | 1450 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|------|----|-----|------|------|
| tlb80-50-315 | 50 | 125 | 48 | 2 | 45 | 2900 |
| | 25 | 32 | 43 | 2 | 7.5 | 1450 |
| tlb100-80-125 | 100 | 20 | 77 | 4.3 | 11 | 2900 |
| | 50 | 5 | 73 | 3 | 1.5 | 1450 |
| tlb100-80-160 | 100 | 32 | 73 | 4.3 | 15 | 2900 |
| | 50 | 8 | 72 | 3 | 3 | 1450 |
| tlb100-65-200 | 100 | 50 | 72 | 4.3 | 30 | 2900 |
| | 50 | 12.5 | 68 | 3 | 4 | 1450 |
| tlb100-65-250 | 100 | 80 | 68 | 4.3 | 55 | 2900 |
| | 50 | 20 | 65 | 3 | 5.5 | 1450 |
| tlb100-65-315 | 50 | 32 | 58 | 3 | 11 | 1450 |
| tlb125-100-200 | 200 | 50 | 77 | 4.3 | 45 | 2900 |
| | 100 | 12.5 | 72 | 3 | 7.5 | 1450 |
| | 67 | 6 | 71 | 2.5 | 4 | 980 |
| tlb125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 4.3 | 75 | 2900 |
| | 100 | 20 | 72 | 2.3 | 11 | 1450 |
| | 67 | 9 | 71 | 2.5 | 5.5 | 980 |
| tlb125-100-315 | 100 | 32 | 68 | 2.5 | 18.5 | 1450 |
| | 67 | 15 | 67 | 2.5 | 7.5 | 980 |
| tlb125-100-400 | 100 | 50 | 60 | 2.5 | 30 | 1450 |
| | 67 | 23 | 59 | 2.5 | 11 | 980 |
| tlb150-125-250 | 200 | 20 | 77 | 2.8 | 18.5 | 1450 |
| | 135 | 9 | 76 | 2.5 | 7.5 | 980 |
| tlb150-125-315 | 200 | 32 | 75 | 2.8 | 30 | 1450 |
| | 135 | 15 | 74 | 2.5 | 11 | 980 |
| tlb150-125-400 | 200 | 50 | 70 | 2.5 | 45 | 1450 |
| | 135 | 23 | 69 | 2.5 | 18.5 | 980 |
| tlb200-150-250 | 400 | 20 | 81 | 4 | 37 | 1450 |
| | 270 | 10 | 80 | 2.8 | 11 | 980 |
| tlb200-150-315 | 400 | 32 | 79 | 3.5 | 55 | 1450 |
| | 270 | 15 | 79 | 2.8 | 18.5 | 980 |
| tlb200-150-400 | 400 | 50 | 78 | 3.5 | 90 | 1450 |
| | 270 | 23 | 78 | 2.8 | 30 | 980 |
| tlb200-150-500 | 400 | 80 | 75 | 3.5 | 160 | 1450 |
| | 270 | 36 | 75 | 2.8 | 55 | 980 |

表(3)

| 泵型号 model | 流量 capacity | 扬程 head | 效率 | 必需汽蚀余量 | 配用功率 | 额定转速 |
|-----------|-------------|---------|----|--------|------|------|
|-----------|-------------|---------|----|--------|------|------|

| | m3/h | m | efficiency % | npshr m | motor power kw | revolutional speed r/min |
|----------------|------|-----|--------------|---------|----------------|--------------------------|
| tlb250-200-400 | 400 | 20 | 82 | 3 | 45 | 980 |
| | 306 | 12 | 81 | 2.8 | 30 | 750 |
| | 600 | 40 | 85 | 3.5 | 132 | 1450 |
| tlb250-200-500 | 400 | 32 | 79 | 3 | 75 | 980 |
| | 306 | 18 | 78 | 2.8 | 37 | 750 |
| | 600 | 70 | 84 | 3.5 | 160 | 1450 |
| tlb250-200-600 | 400 | 50 | 75 | 3 | 110 | 980 |
| | 306 | 29 | 74 | 2.8 | 55 | 750 |
| | 600 | 100 | 80 | 3.5 | 315 | 1450 |
| tlb300-250-400 | 800 | 20 | 83 | 3.5 | 90 | 980 |
| | 610 | 12 | 82 | 3 | 45 | 750 |
| | 480 | 7 | 80 | 3 | 22 | 590 |
| | 1200 | 40 | 85 | 3.8 | 280 | 1450 |
| tlb300-250-500 | 800 | 32 | 82 | 3.5 | 132 | 980 |
| | 610 | 18 | 81 | 3 | 55 | 750 |
| | 480 | 11 | 79 | 3 | 30 | 590 |
| | 1200 | 70 | 83 | 3.8 | 315 | 1450 |
| tlb300-250-600 | 800 | 50 | 79 | 3.5 | 200 | 980 |
| | 610 | 29 | 78 | 3 | 90 | 750 |
| | 480 | 18 | 76 | 3 | 45 | 590 |
| tlb350-300-450 | 1500 | 20 | 86 | 3.5 | 132 | 980 |
| | 1140 | 12 | 85 | 3 | 75 | 750 |
| | 900 | 7 | 84 | 3 | 37 | 590 |
| tlb350-300-550 | 1500 | 32 | 85 | 3.5 | 200 | 980 |
| | 1140 | 18 | 84 | 3 | 110 | 750 |
| | 900 | 11 | 83 | 3 | 55 | 590 |
| tlb350-300-650 | 1500 | 50 | 83 | 3.5 | 315 | 980 |
| | 1140 | 29 | 82 | 3 | 160 | 750 |
| | 900 | 18 | 81 | 3 | 75 | 590 |
| tlb400-350-450 | 2000 | 20 | 87 | 3.5 | 200 | 980 |
| | 1500 | 12 | 86 | 3 | 110 | 750 |
| | 1200 | 8 | 85 | 3 | 45 | 590 |
| tlb400-350-550 | 2000 | 32 | 86 | 3.5 | 280 | 980 |
| | 1500 | 19 | 85 | 3 | 132 | 750 |
| | 1200 | 12 | 84 | 3 | 55 | 590 |
| tlb400-350-650 | 2000 | 50 | 87 | 4 | 450 | 750 |

| | | | | | | |
|----------------|------|----|----|-----|-----|-----|
| | 1500 | 32 | 86 | 3.8 | 200 | 590 |
| | 1300 | 20 | 85 | 3.8 | 132 | 500 |
| tlb450-400-500 | 2500 | 20 | 87 | 4 | 250 | 980 |
| | 1900 | 12 | 86 | 3.8 | 110 | 750 |
| | 1500 | 8 | 85 | 3.8 | 55 | 590 |
| tlb450-400-600 | 2500 | 32 | 88 | 4 | 355 | 980 |
| | 1900 | 19 | 87 | 3.8 | 160 | 750 |
| | 1500 | 12 | 86 | 3.8 | 110 | 590 |
| tlb450-400-700 | 2500 | 50 | 87 | 4 | 560 | 750 |
| | 2000 | 32 | 86 | 3.8 | 280 | 590 |
| | 1700 | 20 | 85 | 3.8 | 160 | 500 |
| tlb500-450-600 | 3000 | 20 | 88 | 4 | 250 | 750 |
| | 2360 | 12 | 87 | 3.8 | 132 | 590 |
| | 2000 | 8 | 86 | 3 | 75 | 500 |
| tlb500-450-700 | 3000 | 32 | 87 | 4 | 400 | 750 |
| | 2360 | 20 | 86 | 3.8 | 250 | 590 |
| | 2000 | 14 | 85 | 2 | 132 | 500 |
| tlb500-450-800 | 3000 | 50 | 85 | 4 | 630 | 750 |
| | 2360 | 30 | 84 | 3.8 | 315 | 590 |
| | 2000 | 21 | 83 | 3 | 200 | 500 |

三、tlb系列脱硫泵结构图

tlb 系列脱硫泵

一、概述 tlb系列脱硫泵是我公司引进国外先进技术，结合国内脱硫行业的实际情况研制而成的一种新型、高效、单级单吸卧式离心泵。主要优点：适用范围广密封寿命长耐磨、耐腐、无堵塞 适用行业：烟气脱硫（石灰石 / 石膏湿法脱硫、双碱法脱硫、循环硫化床脱硫、海水脱硫和氨法脱硫等）
 适用温度：-20 ~ +150 适用介质：含固量 40%的任意浓度的酸、碱、盐，特别是石灰浆液、泥浆液、煤渣液、矿渣液、废酸、污水等（颗粒硬质软质度不限）。性能参数：口径 dn25-dn500mm 流量 1.6m³/h-3000m³/h 扬程 5m-125m 过流部件材料：双相不锈钢（牌号：220s；250t；260t；cr30；cd4mcu）
 机械密封材质：无压烧接碳化硅。

"本公司供应TLB,SPP,脱硫泵 混流泵"的排出口径为50（mm），扬程是50（m），吸入口径为80（mm），泵轴位置是边立式，材质为双向钢CD4，型号是TLB80-50-200，流量为50（m³/h），转速是2900（rpm），规格为TLB80-50-200，适用范围是电厂，品牌为广泉，用途是电厂脱硫，驱动方式为电动，性能是耐腐蚀