

贵州毕节快速抢修料

产品名称	贵州毕节快速抢修料
公司名称	贵州星聚固特建材有限公司
价格	888.00/吨
规格参数	品牌:星聚固特 型号:抢修料 产地:贵州
公司地址	惠水县濠江街道长田村
联系电话	15685027993

产品详情

快速抢修料又名道路抢修料、混凝土快速修复料、抢修宝。专门针对水泥混凝土路面（桥面）的麻面、空鼓、起皮、起砂、脱壳、裂缝、露筋、掉皮、冻融露石子等病害进行及时修补，直接涂抹在病害部位即可，有超强的抗压和粘接强度，可实现超薄修补，早高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落的现象；凡是水泥混凝土表面病害均适用于本材料。

适用范围：

主要用于各种道路的快速修补处理，桥梁伸缩缝填充修补，

高速公路收费站计重系统基础灌浆抢修。

技术特点：

- 1、早高、早强：产品2小时强度可达到40兆帕，28天强度可达到70兆帕以上。
- 2、自流态：现场只需加水搅拌后，不需要震捣便可修补到地面上。
- 3、耐久性：200万次疲劳试验，50次冻融循环实验强度无明显变化。
- 4、耐候性好：-40 ~600 长期安全使用。
- 5、施工简单、2小时快速通车。

技术参数：

性能	抗压强度 (MPa)				钢筋粘结力 (MPa)		塑性膨胀率 (%)	其他
	30min	2h	8h	24h	28d	1d		
XJ-QX1	\	\	30	40	55	8	0.03	无泌水对钢筋无锈蚀
XJ-QX2	\	20	40	50	65	8	0.03	
XJ-QX3	20	35	45	50	65	8	0.03	

施工方法：

1、(1) 时机：待修补面充分润透，便面湿润但无明水，如果坑洼部位有积水，用海绵或干布将积水吸干后再施工，如果有积水会破坏材料的换水量从而影响强度；如果有出现表面过干现象，用淋洒的方式再重新湿润；作业面保持合适的干湿度有助于粘接和便于施工。

(2) 修补：(1) 针对坑槽、麻面、起皮、空鼓的修补，将搅拌好的材料倒在作业面上，用较大的抹子摊平即可，将抹子前进端略微抬起与地面成10角，尽量少的次数将材料摊平，因为回板次数太多会出现粘板的现象，若出现难以找平时，就静止两到三分钟后再次抹平（不得二次抹面）。施工人员zuihao是先在小面积上预习一下，了解一下材料特性再进行大面积操作，不断总结经验和施工技巧。(2) 针对裂缝的修补，如果裂缝低于3mm不太适用本材料，需要将裂缝进行扩缝处理，扩出一个好操作的修补面，会利于材料的粘接和补强作用。(3) 经验：很多施工人员习惯于用水泥混凝土的经验进行操作，根据经验，本材料和水泥混凝土的施工还是有区别的，但也有相似之处。不同之处在于不能像混凝土那样进行压光，因为本材料初凝时间较短，初凝时会有粘连性，不利于抹平，所以尽量少的次数将材料用摊辅的形式找平即可；相同之处在于本材料也需要像混凝土振捣环节一样，将材料摊辅密实和均匀，所以在施工时避免出现空洞和断层，特别是与底面的粘接处，在摊辅时zuihao先薄薄的刮上一层，观察各凹凸点都有材料充分接触后再立马摊辅需要的厚度，如果大厚度的坑槽部位zuihao避免一次性堆积，用分层填充的方式做到密实均匀，但此环节是连贯进行的，中间不能间隔，不然会出现分层现象。

2、养生及交通管制修补完成后，用手触摸材料表面硬化后，即可进行洒水养生，但不能用高压水冲，防止将表面浆液冲走而影响强度，如果水分蒸发过快天气，要进行覆盖养生，不论哪种养生方式能保持湿润状态两个小时以上即可。温度在20 以上时，1到2个小时即可开放交通，温度低于时，可适当延长开放时间。根据经验，覆盖养生效果，覆盖物可用材料的包装袋、树枝等就地取材的东西即可，尽量创造条件覆盖养生。如果条件允许，尽量延长开放交通的时间也有助于材料性能的提高。

包装储存：

1、本品为塑料编织袋，包装规格为小包装25kg ± 0.5/袋，大包装50kg ± 1/袋。

本品未开封，宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下，保质期为6个月。