

## 除沙器、旋流除沙器 220 ( kw )

产品名称	除沙器、旋流除沙器 220 ( kw )
公司名称	北京鼎世恒电力科技开发有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	加工定制:是 电机功率:220 ( kw ) 滚筒转速:4 ( r/min )
公司地址	中国 北京市 朝阳区东三环南路富顿中心A座310
联系电话	86 010 58674097

## 产品详情

dsh旋流除砂器、除沙器、旋流除沙器

(原水水处理除砂)

北京鼎世恒电力科技开发有限公司 ( 010-58674097 ) 生产的dsh系列旋流除砂器主要用于河水、井水、洗煤水处理、工业洗矿、固液分离等含砂量较高的工况。其主要特点是除污效率高、不耗能、除砂速度快；占地面积小，安装、运行、维护简便；局部阻力系数小；对水没有任何污染，应用范围广。

产品链接：<http://www.bjdsh.cn/htdocs/pages.asp?id=247>

旋流除砂器原理：旋流除砂器是利用离心分离和重力沉降的原理来实现固液分离的水处理设备。由于进水管安装在筒体的偏心位置，所以当水通过旋流除砂器进水管后，首先沿筒体的圆周切线方向形成斜向下的圆周流体，水流旋转着向下推移，当水流达到锥体某部位后，转而沿筒体轴心向上旋转，最后经上端的出水管排出，杂物、污物在流体惯性离心力和自身重力作用下，沿锥体壁面落入设备下部锥形渣斗中，锥体下部设有构件防止杂物向上泛起，当累积在渣斗中的杂物达到一定程度时，只需开启手动蝶阀，杂物即可在水流作用下流出旋流除砂器。因此，这种除污器无需安装前后阀门与旁通管或旁通阀，所以旋流除砂器在占地面积和初投资上都相对节省。

在一定范围条件下，除砂器水压力越大，除砂率越高，并可多台并联使用。

旋流除砂器设备技术参数：材质：低碳钢 除砂效率 95% 原水浊度 300 出水浊度 10 进水压力0.4-1.2mpa 水头损失 2m 除砂直径 0.1mm 工作温度：常温

北京鼎世恒电力科技开发有限公司

北京市朝阳区东三环南路富顿中心a-310

010-58674097/98

<http://www.bjdsh.cn/>

bjdsh001@126.com

张华经理

北京鼎世恒（010-58674097）长期供应各种暖通、水处理设备。本公司主要产品有凝结水回收器、落地式膨胀水箱、换热机组、板式换热器、钎焊式换热器、管壳式换热器、浮动盘管换热器、游泳池换热器、旋流除砂器、电子水处理仪、软水器、分集水器、除污器、全综合水处理器等。

"除沙器、旋流除沙器"的是否提供加工定制为是，电机功率是220（Kw），滚筒转速为4（r/min），摇摆角度是1（度），滚筒直径为200（mm），碾刀尺寸是1（mm），粒子直径为1（mm），装机总容量是10（Kw），外形尺寸为1100（mm），重量是80（kg）