

硅酸铝包裹风管耐火检测报告1小时办理

产品名称	硅酸铝包裹风管耐火检测报告1小时办理
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	消防风管:耐火极限 通风管道:完整性 隔热性 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

防火阀的控制设备有熔断器热敏元件感烟感温感烟感温复合控制等。复合控制方式为上述两种控制方式

(2) 防火阀的阀门关闭驱动方式

防火阀的阀门关闭驱动方式有重力式、弹簧力驱动式、电机驱动式及气动驱动式等四种。

(3) 常用的防火阀:

重力式防火阀。分矩形和圆形两种。防火阀平时处于常开状态。

需要重新紧螺栓后防火阀恢复锁紧用带帽螺栓，手握操作杆，摇起阀板或叶片，接上易熔片，摆正自

弹簧式防火阀。弹簧式防火阀有矩形和圆形两种。

需要重新紧螺栓状态。装好易熔片和温度熔断器，摇起叶片或阀板并固定在温度熔断器内芯上，防火

弹簧式防火调节阀。有矩形和圆形两种。