

聚合物粘结砂浆、岩棉板粘结砂浆、保温板粘结砂浆

产品名称	聚合物粘结砂浆、岩棉板粘结砂浆、保温板粘结砂浆
公司名称	北京中固伟业新技术有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:中国 型号:C60 产地:济南
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路/山东省济南市长清区归德
联系电话	13121687949 18311125574

产品详情

聚合物粘结砂浆厂家、聚苯板保温板粘结砂浆、地砖墙砖粘结砂浆、水泥砂浆销售

聚合物粘结砂浆

产品说明

特征CHARACTERISTICS

本品采用水泥、精制石英砂等硬质填料、进口有机高分子化学原料科学配比、合理级配加工而成。具有施工和易性好、粘结力强、耐冻融等特点。

用途 APPLICATION

本品主要用于外保温施工中粘贴挤塑板、聚苯板等各种保温材料。

施工 CONSTRUCTION

- 1、基层处理：基面应坚实、清洁。
- 2、材料配制：按照干粉料重量的20-25%加水搅拌均匀，搅拌好的料浆宜在2小时内用完。
- 3、粘贴施工：用齿型刮板将搅拌好的砂浆均匀涂抹在工作面上，每次涂布面积约1m²(视天气温度而定)，然后在晾置时间内将被粘物揉压于工作面上即可。
- 4、参考用量为3~4kg/m²。
- 5、铺贴后自然养护，不得洒水养护，建筑面层施工应在养护5天后进行。

包装储存 PACKAGE & STORAGE

- 1、包装：牛皮纸塑膜袋，内衬防潮塑料膜，包装规格为50公斤±1公斤/袋。
- 2、储存：储存在干燥通风处，避免日晒，注意防潮、防水，储存期6个月。