

TO22000ET洋马20KW柴油发电机

产品名称	TO22000ET洋马20KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 品牌:大泽动力 类型:柴油发电机
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO22000ET洋马20KW柴油发电机柴油发电机自启动、自动停机性能的介绍

- 1、机组应该具有加热装置，以保证机组在应急启动和快速加载时机油温度和冷却液的温度不低于15 。
- 2、接收到自控或者遥控的启动指令后，机组应能自动启动，自动启动后的输出功率达到99%以上。
- 3、自动启动3次失败后，应能发出启动失败信号。当设有备用机组时，程序启动系统应能自动的将启动指令传递给备用机组。
- 4、从接到自动启动指令到向附在供电的时间不应超过3min。
- 5、自启动成功后，守次的负载不能低于标定附在的50%。
- 6、当接到自控或遥控的停机指令后，机组应能自动停机、对于市电电网并联的备用机组，当电网回复正常供电后，机组应能自动切换到市电供电，并自动停机。其停机方式和停机延迟时间应符合机组说明书上技术指标的要求。

进口动力和电机品质好，价格低大泽动力柴油发电机本来就是作为应急备用电源，如果在使用的時候不能发电，那么就失去了它的作用。使用发电机的安全要点介绍：柴油发电机组是以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的1种电源设备。这是1种起动手迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

型号：TO22000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 400V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 有
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min
15. 机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*710*1000mm

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包