

水性聚氨酯树脂 PET无处理附着专用树脂 P-828

产品名称	水性聚氨酯树脂 PET无处理附着专用树脂 P-828
公司名称	广州市众途力新材料科技有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	厂家:广州市众途力 型号:P-828 产地:广州市
公司地址	广州市番禺区市桥街西环路1033号一帆创意产业园4-236
联系电话	13570075590

产品详情

PET 免打底 面处理 免处理 未处理 PET水性专用树脂 PET专用PUD 水性PET油墨 水性PET光油
PET水性油墨树脂 PET水性光油树脂 耐酒精水性聚氨酯树脂 水性PET树脂 PET附着水性树脂
PET附着水性聚氨酯树脂

水性聚氨酯树脂 PET无处理附着专用树脂 P-828

1 简介：

P-828是一种特殊性能的水性聚氨酯分散体PUD，是一款特殊多元醇合成的，阴离子脂肪族水性聚氨酯分散体树脂，具有成膜性好、高光、饱满性、附着力、耐刮耐醇性强等优点，尤其是PET上附着力优良，具有与多种水性树脂相容性，溶粉性能佳等特点。

2 技术指标：

外观：	半透明乳液
有效成分：	35 ± 0.5%
pH (25)：	8 ± 0.5
粘度 (25 , cps)：	500
密度：	1.08
伸长率 (%)	400-500
光泽度 (60度光泽仪器 , 黑色平板)	> 86 °

3 应用：

广泛应用于塑胶ABS、PET、PC、PE、PVC等基材附着,PET上加适当比例的交联剂（如氮丙啶）对耐水、耐醇擦有明显的提升等优点。

4 主要特性：

- 1、对PET、PE、PC、PVC附着力强等优点，PET面处理，免打底；
- 2、耐酒精、耐水及耐刮性强；
- 3、韧性并耐折性好。

5 储存性：请在密封状态下置于干燥阴凉避光处，可储存一年以上。

6 包装：50或120（kg/桶），塑料桶包装。

[返回水性目录](#)

PET专用UV树脂 未处理PET UV树脂 PET面处理UV树脂 PET免处理免打底UV树脂 PET免处理光固化树脂
PET未处理光固化树脂

特种改性聚酯丙烯酸酯 UV树脂

P-5031

一、产品技术指标：

项目	指标	检测方法
外观	浅黄透明粘稠液体	目测
颜色	20	APHA
固含量（%）	98	GB/T 6751-1986
官能度	3	理论值
粘度（mpa.s/25）	1000 ~ 1500	GB/T 2794-1995
酸值（mgKOH/g）	6	GB/T 6743-1986
比重（g/cm ³ ）	1.0 ~ 1.05	GB/T 6750-1986

二、物性与用途

本产品与大多数活性单体、聚氨酯丙烯酸酯及环氧丙烯酸酯完全互溶。其特定的分子结构赋予树脂优异的柔韧性、良好附着力和极好的断裂伸长率、固化体积收缩率低；对PET基材上有良好的附着力，在UV固化配方中可以调节配方的硬度和柔韧性，同时，该产品具有固化体积收缩率低，断裂伸长率高等特点。

三、存放条件：

本产品宜用深色不透明铁桶或含耐腐耐溶剂涂层的容器上储存及运输。包装品宜存放于35℃以下阴凉干燥环境，并避免阳光或热源。正常情况下保存期限为6个月。

四、包装规格：20KG/220KG/铁桶

五、注意事项：

小心使用，避免粘接皮肤、眼睛及衣物。操作时请戴防护手套。详细说明请参阅《物质安全资料表》。