

SHS32-200/40泵，ITT 罗瓦拉不锈钢泵，LOWARA

产品名称	SHS32-200/40泵，ITT 罗瓦拉不锈钢泵，LOWARA
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:不锈钢 功率:4KW 口径:DN32
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

SHS32-200/40,SHS32-125/07,SHS32-125/11,SHS32-160/15,SHS32-160/22,SHS32-200/30,SHS32-200/40,SHS32-250/55,SHS32-250/75,SHS32-250/110,SHS40-125/11,SHS40-125/15,SHS40-125/22,SHS40-160/30,SHS40-160/40,SHS40-200/55,SHS40-200/75,SHS40-250/110,SHS40-250/150,SHS50-125/22,SHS50-125/30,SHS50-125/40等型号LOWARA罗瓦拉水泵,LOWARA泵叶轮,机械密封,泵壳,泵轴等泵配件.

LOWARA ESHS系列是一款高性能的不锈钢端吸离心电泵，单级，法兰式轴向吸入口，法兰式径向排出口，卧轴。ESHs由316不锈钢制造完成，适合于处理水以及不具有侵蚀性的或具有适度侵蚀性的液体。ESHs配有可互换的机械密封，IE3级效率的电机，后拉式设计（无需切断泵体和管路既可以抽出叶轮、支架和电机）。

SH(SHE/SHS/SHF)系列

流量Q：可达240 m³/h;

扬程H：可达110 m

液体温度：-20 ~ 110 ；

工作压力：可达12bar

SH有三种连接方式：

ESHE：紧密连接，采用一连接安装架，叶轮由键直接装在电机轴的延伸轴上

ESHs：有安装架和连接装置，刚性联轴器由键连接装在延伸的电机轴上。

ESHF：由连接安装架、支撑架、弹性联轴器、底座等组成。另外可提供：光轴泵和带有定联轴器的形式

。