

EFFEKTA蓄电池BTL12-120技术规格

产品名称	EFFEKTA蓄电池BTL12-120技术规格
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EFFEKTA蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

EFFEKTA蓄电池BTL12-120技术规格

EFFEKTA蓄电池BTL12-120技术规格

产品性能：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压稳,放电台缓。
- 3、耐震动性好:充电状态的电池固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要求的,恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开5u媾ck8^,路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

电池安装使用方法：1.

安装前，首先必须检查电池型号，数量，连接线与所用型号是否相符，若有偏差请尽早与我司联系。2. 转矩扳手、扳子等的金属工具，请用塑料胶带进行绝缘处理后使用，以防止由于短路发生烫伤、蓄电池的破损和起炸等情况。3. 连接时，请注意极性正确，将螺栓拧紧，保证接触良好，但不要用力过猛，以免损伤端子，造成漏液。4. 不能将不同厂家，不同容量，不同性能的电池安装在一起使用。新旧电池不能混用；不同批次电池混用应限制在一个月內；在使用之前必须检查电池的开路电压，若12V电池电压低于12.40V，6V电池电压低于6.20V或2V电池电压低于2.0V时，应先对电池进行充电，充电电压参照均衡充电方法。5. 安装末端连接件和导通电池前，应检查电池系统的总电压及正负电极的连接以保证安装正确。6. 保护电池避免受到强烈震动或撞击。7. 在设备上安装时，应使电池远离发热源（如变压器），电池应正立放置在尽可能低的地方，建议留有通风孔保持足够的通风。8. 电池可能会产生可燃气体，电池安装时须远离可产生火花的设备（如开关、保险）。9. 在将电池接入充电器或负载时，必须关闭回路开关，将电池的正极与充电器或负载的正极连接，电池的负极与充电器或负载的负极连接。

Technavio公司新发布的报告表明，2019~2023年全球数据中心市场规模有望增长2844.4亿美元，预测期内的复合年增长率将超过17%。

根据SoftwareONE公司的预测，到2023年，云计算的支出将达到5000亿美元大关，这将引起人们的极大关注。

软件即服务(SaaS)将是云计算的大类别，在整个预测过程中，将占到所有公共云支出的一半以上。SaaS支出由应用程序和系统基础设施软件(SIS)组成，将主要由应用程序购买决定。

由服务器和存储设备组成的基础设施即服务(IaaS)将是整个预测中公共云支出的第二大类别，其次是平台即服务(PaaS)。

在扩建数据中心项目方面，巴西将迎来迅速发展的一年，EFFEKTA蓄电池BTL12-120技术规格因为Digital Realty公司的目标是通过投资2.76亿美元，将其投资组合增加三倍，这将使该运营商在巴西全国范围内扩建8个现有数据中心设施，并建造另外6个。