

长沙市防护网;隔离栅栏网;铁丝网片;电焊网

产品名称	长沙市防护网;隔离栅栏网;铁丝网片;电焊网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	外径:镀锌铁丝 型号:其他防护网 表面处理:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

刀片/刺绳/防护网/护栏网/隔离网/带刺铁丝网/刺丝滚笼

框架围栏网、桃型立柱护栏网、等，其中每种又分为很多种类。今天主要介绍的是铁丝网围栏的安装。安装方式主要有两种，一种是预埋，一种是带法兰盘，打膨胀螺栓。预埋就是把立柱做的比网片高出30-60公分，然后除离地5-15公分以外，预埋到土地里，适用于土地。这样很结实，对铁丝网围栏的使用寿命有很大影响。另一种就是立柱上带法兰盘，然后打膨胀螺栓固定，这样主要适用于石灰地，也就是地面比较坚硬的，这样才会能支撑住立柱的重量和网片的法。铁丝网围栏安装步骤：

一，产品到达施工现场后按图纸上所规定的位置及尺寸准确安装就位，确定好标高及垂直平整度。应按照甲方要求与图纸设计要求进行定位，确保达到设计要求与验收规范。

二，预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位，避免造成不在一条平行线上。

三，测量放样；以厂址各界桩中间点向内侧200mm为基点(保证铁丝网围栏立柱基础外缘

不凌驾厂边界)及理论阵势、地物情况停止施工放样，定出立柱中间线，按规矩的斜度和阵势

修建金属围栏网。若有边界角落处、断开处、或路途穿插口处立柱间隔缺乏3米可经过相邻二

立柱平均调解，但间隔应均小于3米。

四，基坑施工；立柱基坑标准符合施工标准，坑口及边坡处视细致情况下加大预埋基础，

包管牢固坚固。选用盒式模版现场浇筑，混凝土标号不低于c20，拌制混凝土所运用的各项材

料及混凝土的协作比、拌制、浇筑、维护应称心有关标准的规矩。

护栏网_围栏杆_圈地围栏杆_铁丝网围栏杆