

洗衣机龙头水嘴，快开洗衣机龙头

产品名称	洗衣机龙头水嘴，快开洗衣机龙头
公司名称	开平市水口镇得多卫浴器材厂
价格	19.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:cq-06107 表面处理:镀铬
公司地址	广东开平市水口镇新市南路112-116A1
联系电话	86 0750 2725688 18575019986

产品详情

品名：快开龙头

产地：广东开平

材质：铜

表面处理：酸铜、镍、铬等多层电镀

配件：装饰盖

推荐另购配置：三角阀、下水器、下水管

产品描述：

- (1) 简洁一体化造型，安装快捷方便；
- (2)、g1/2出水口接头设计；
- (3) 阀体采用优质铜材质，电镀精湛，耐腐蚀能力强并采用优良g1/2铜阀芯，使用寿命长。

精铜主体：龙头主体选用优质铜，采用国际先进的重力浇铸工艺，经精密机械加工制造，浑然天成，坚固耐用。

阀芯：

- (1) 采用的陶瓷阀芯，拥有钻石般的硬度，陶瓷阀芯质量高、手感舒适轻快，经受50万次以上的开关仍

可操作顺畅省力，耐久不漏水。

(2) 无需维修，无磨损，耐老化。

(3) 适用于硬质水，不受碎石或沙粒影响。

电镀：酸铜、镍、铬等多层电镀，抗腐蚀,经久耐用。经盐雾试验超过200小时，具有超强的耐腐蚀性并永不磨损。采用先进的真空离子镀膜技术，光泽怡人、恒久如新。龙头的所有铸件、焊件均精心研磨，表面光滑。

含铅标准：符合国家gb/t1176含铅标准，对人体绝无伤害,符合环保概念,顺应世界发展的需求,必将是您居家的良友,让你饮水,用水洁净更健康。

产品检验：从原材料的检测到辅助零配件的测试、产品使用寿命、产品的密封性到产品镀层表面的厚度测试、产品节约用水的流量测试，每道工序都经过严格的检验，整个实验的操作标准国家相关标准完成的。产品出厂前进行100%的试水检验，确保龙头滴水不漏。如收到水龙头有水，里有残留的水，属于正常现象。

安装使用注意事项：

- 1、 安装前，应先将供水管道内的泥沙等杂物清洗干净，并检查管道的螺纹规格是否匹配。
- 2、 安装时，请在进水口螺纹接合处缠上适量的生料带，并借助活动扳手（必要时，请用布裹住产品的表面，以防碰伤），对准管道上的螺纹，旋上5-6个牙即可，同时调整龙头的出水方向，切勿对产品螺纹的内外边缘施加外力，或用管钳全力扳扭强行旋入等各种不合理的安装操作手法。
- 3、 产品的手柄或手轮，仅供用户正常开启或关闭水源时使用，在安装时切勿对手柄或手轮施加外力。
- 4、 安装完本产品后，请检查各连接处是否连接牢固，并接通水源，反复检测阀芯处于关闭和开启两种状态下，各连接处是否有渗漏，确认正常后，方可投入使用。
- 5、 当您在正常使用龙头期间，为保证产品持久耐用，请勿在龙头上悬挂重物，并且在操作手柄或手轮时，动作应尽量柔和缓慢。
- 6、 建议您用中性洗涤剂，对产品的表面定期清洗、擦拭，确保产品永久光泽、亮丽。
- 7、 在装璜期间、或装璜完工后但未入住的用户、以及外出无人居住期间，请关闭您家里的进水总阀，以避免管道压力不正常时，对产品造成损伤。
- 8、 在环境温度0 以下时，请您对家里的用水设备采取必要的保暖措施。

"洗衣机龙头水嘴，厂家直销 快开洗衣机龙头"的安装型式为入墙式，表面处理是镀铬，公称压力为0.6（Mpa），工作温度是10-60（ ），加工定制为是，材质是全铜，型号为CQ-06107，规格是4分短嘴加长，品牌为chunquan，控制方式是单柄单控