

矿用控制电缆型号MKVV、MKVV32 mkvv32铜芯聚氯乙烯阻燃线缆

产品名称	矿用控制电缆型号MKVV、MKVV32 mkvv32铜芯聚氯乙烯阻燃线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

矿用控制电缆型号MKVV、MKVV32 mkvv32铜芯聚氯乙烯阻燃线缆

- 1、产品名称：矿用控制电缆矿用控制电缆型号MKVV、MKVV32 mkvv32铜芯聚氯乙烯阻燃线缆
- 2、矿用控制电缆型号：MKVV、MKVV32、MKVV22、MKVVR、MKVVRP、
- 3、产品说明：型号 名称矿用控制电缆型号MKVV、MKVV32 mkvv32铜芯聚氯乙烯阻燃线缆

MKVV 矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

MKVVP 矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVVP2 矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽阻燃控制电缆

MKVV22 矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆

MKVV32 矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆

MKVVR 矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆矿用控制电缆型号MKVV、MKVV32
mkvv32铜芯聚氯乙烯阻燃线缆

MKVVRP 矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

- 4、产品执行标准：MT386-1995 Q/TY1003-2007 Q/TY1003-2009矿用控制电缆型号MKVV、MKVV32
mkvv32铜芯聚氯乙烯阻燃线缆

5、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

6、MKVVVP矿用控制电缆使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。