

# 铝漆包线 吴江神州 常州铝漆包线

产品名称	铝漆包线 吴江神州 常州铝漆包线
公司名称	苏州市吴江神州双金属线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区七都镇心田湾工业区
联系电话	15862572555 15862572555

## 产品详情

### 复合涂层漆包线

提高耐温等级和发展特殊用途漆包线，一般均采用复合绝缘层。

复合涂层漆包线与单一涂层漆包线相比具有下列特性:满足特殊使用要求，常州铝漆包线，如复杂无骨架成形用自粘性漆包线，铝漆包线报价，冰箱、空调压缩机用耐冷冻剂漆包线等可以通过复合涂层结构来满足;通过各种绝缘层的复合使其特性取长补短，铝漆包线，改善和提高使用性能，以满足使用要求，如聚酯/尼龙复合涂层漆包线提高了热冲击性能和卷绕性能，适合热浸渍工艺，可供由于超负荷而产生的瞬间过热的电机绕组使用;可以降低某些漆包线的成本，如聚酯亚an，聚酰胺酰亚an复合涂层漆包线替代单一涂层的聚酰胺酰亚an漆包线，可较大地降低成本

### 漆包线

1.1漆包圆线的产品标准：GB6109-90系列标准；ZXD/J700-16-2001业内控标准

1.2漆包扁线的产品标准：GB/T7095-1995系列漆包圆线和扁线的试验方法标准：GB/T4074-1999

### 纸包线

2.1纸包圆线的产品标准：GB7673.2-87

2.2纸包扁线的产品标准：GB7673.3-87

纸包圆线和扁线的试验方法标准：GB/T4074-1995

### 标准

产品标准：GB3952.2-89方法标准：GB4909-85、GB3043-83

裸铜线4.1裸铜圆线产品标准：GB3953-89

4.2裸铜扁线产品标准：GB5584-85

试验方法标准：GB4909-85、GB3048-83

绕组线圆线GB6108.2-85

扁线GB6109.3-85

外国的标准如：日本产品标准SC3202-1988、其试验方法标准：JISC3003-1984美准WMI000-1997国际电工会mC317

漆包线是一种用聚氨酯薄膜或橡皮膜包裹的电线，铝漆包线生产厂家，价格会根据品牌、规格和型号的不同而有所差异。在购买时需要考虑以下几点：首先考虑用途和使用环境；其次要考虑电线的长度和其他相关费用（如运输费等）；还要考虑到产品的质量和服务水平等因素对价格的决定性影响作用。一般来说，同一种类型的导线(例如:AW型)，直径越粗的价格就越贵.另外圆铜线和铝线的价差也因应用场合不同而有变化目前市场上常用的普通绝缘单股塑料硬芯XQJ-1270.9/毫米<sup>2</sup>约为65元 / 米;多蕊软导体334488M = 为每千米大约要便宜近百元左右.一般而言橡套电缆料成本较高所以其售价也会相对偏高一些.