

自动切换气体汇流排

产品名称	自动切换气体汇流排
公司名称	河北宝阔能源科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	
公司地址	南宫市开发区大庆路中段
联系电话	13780596417

产品详情

全自动切换气体汇流排-压差自动切换-无需电源可切换一、设计特点 气体汇流排主要适用于连续消耗瓶装气体的单位。气体汇流排使用时将数只乃至数十只气瓶，集中连接在汇流排导管上，将气体经过过滤、减压及稳压后输送到使用场所。气体汇流排有结构紧凑、管理方便，安全可靠等特点。

汇流排导管采用优质304或316不锈钢管或hpb59-1的黄铜管或紫铜管材质制造。

整个系统经严格强度及气密性测试，安全可靠。

汇流排设计形式：配龙门架型、T字型、一字型多个形式，安装操作安全方便。

设计合格，方便安装，支架另配。 配置大流量气体减压器。

开放式设计结构，美观、实用、安全，经久耐用，结构合理。

出厂前全系统均进行严格的强度试验及气密性试验，安全可靠 可以预留压力开关接口及扩展接口。

丙烷、丙烯天然气介质配回火防止器。 易维护式气体过滤装置能有效阻挡气体中的灰尘和杂质（减压器本身有过滤设置，也可另外加装过滤器）。 丙烷、丙烯天然气介质配回火防止器。 独特的切换

阀设计，容易进行主供气瓶组与备用气瓶组的切换使用、压力调整。如选用自动切换汇流排，无需人工进行切换 氧气按行业标准去油脱脂清洗 适用于集中供气管道，中小型、工厂气体供应站、机械制造

、实验室、化工、玻璃、食品、钢铁、航天等多个领域。二、性能说明

使用介质：氧、氮、氩、氦、氩、化碳、氢、丙烷、丙烯天然气、空气、混合气、笑气、霞普气等

分组选择：双组式、单侧式 主要材质：Hpb59-1，SUS304、SUS316或T2

安装形式：靠墙安装或水平安装 主要密封件：聚四氟 配置大流量、高强度气体调压器

选配件：泄压阀或压力报警器 工作环境温度：-20~40

气瓶接管：不锈钢金属软管或紫铜汇流管或高压胶管 安全泄压装置螺纹接口：M14×1.5

电源电压：无三、设计参数(可根据需求定制各种参数)四、使用汇流排的优势

使用汇流排可以节约换钢瓶的次数，减轻工人的劳动强度和节约人工成本。

让高压气体集中管理，可以减少安全隐患的存在。 可以节约场地空间，更好的合理利用场地空间。

便于气体的管理。气体汇流排：指瓶装高压气体，通过此设备减压到一定的使用压力，是集中供气的一种设备。汇流排由左右两根汇流主管道组成，中间有四只高压阀门，分别控制左右两组汇流管，每组

有相当数量的分阀，软管及卡具连接气瓶，中间装有一块高压表，用来检测汇流管内的压力，高压阀门

上方分别有两组减压器，以便控制调节使用压力及流量，减压器上方分别有两只低压阀门，用来控制两

排汇流切换时的低压气体，汇流低压主管道装有一只低压总阀门，用来控制低压管道的气体。气体汇流

排是一种集中充气或供气的装置,它是将多只钢瓶气体通过阀门、导管联接到汇流总管，以便同时对这些

钢瓶充气；或者经减压、稳压后由管道输送到使用场所的专用设备，以保证用气的气源压力稳定可调，

并达到不间断供气的目的。气体汇流排可以适用的介质有氦气、氧气、氮气、空气等气体，主要用于工矿企业、科研机构、科研院校等用气量大的单位。本产品结构合理，工艺先进，操作简便，是保障安全、实现文明生产的重要装置。本产品根据气瓶多少和配置式1、使用介质：氧、氮、氩、氦、化碳、氢、笑气、空气、丙烷 丙烯、天然气、液化石油气等介质；

安装形式：靠墙安装、水平安装；主要材质：HPB59-1、SUS316、T2；

选配件：泄压阀、远程报警装置；气瓶连接管：金属软管、紫铜蛇形管或高压胶管；