

通风口初效过滤棉，可清洗空气过滤棉，广州初效过滤棉生产厂家

产品名称	通风口初效过滤棉，可清洗空气过滤棉，广州初效过滤棉生产厂家
公司名称	广州市艾瑞空气净化设备有限公司
价格	290.00/件
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭镇金盆村郭屋街2号
联系电话	020 - 23371182 13922429670

产品详情

通风口初效过滤棉，可清洗空气过滤棉，广州初效过滤棉生产厂家

初效过滤棉产品特性：

- 1、初效过滤棉备有ar-100；ar-150；ar-180；ar-200可选；
- 2、初效过滤棉为一般通风设备和空气控制系统吸入口处作为预过滤或粗过滤而设计，由高性能，高强度的特殊有机合成纤维递增结构加工而成；
- 3、兼备高容尘量和低阻力的特点，经济实用；
- 4、初效过滤棉经过吸尘或清洗后可多次使用；
- 5、耐高温100

初效过滤棉用途：

初效过滤棉广泛用于折叠过滤器、纸框过滤器、可清洗板式过滤器、合成纤维过滤袋。

注：可按客户要求定做各种尺寸！

初效过滤棉技术参数：

型号	ar-100	ar-150	ar-180	ar-220
厚度	5mm	10mm	15mm	20mm

测试风速	2.0m/s	2.0m/s	1.5m/s	1.5m/s
额定风量(m ³ /h)	7200	7200	5400	5400
平均计重效率 (en779)	65%	70%	80%	90%
初阻力 (pa)	20	20	25	30
终阻力 (pa)	125	200	250	250
容尘量	400g/m ²	420 g/m ²	520 g/m ²	620 g/m ²
过滤级别	g2	g2	g3	g4
标准尺寸	2x20m,1x20m			

我司初效过滤棉厚度分别有5mm;10mm;15mm;20mm常规的四种厚度可以选择，非标可定做，生产周期3天左右。

"通风口初效过滤棉，可清洗空气过滤棉，广州初效过滤棉生产厂家"的是否含有滤料为是，厚度是15（m m），加工定制为是，材质是PET，类型为初效，适用对象是空气，适用范围为空调,油烟机,过滤壶,风机,空气净化器,医用,烤漆房,水族类,净水器,过滤器，用途是空气过滤，品牌为艾瑞（AR），性能是耐酸,耐碱,防静电,可清洗