

POM韩国可隆K300

产品名称	POM韩国可隆K300
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:POM韩国可隆K300 型号:K300 产地:韩国
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

特性：导电炭黑有导电性能优越分散好纯度高

应用领域：通用导电塑料工业工程塑料化纤母粒抗静电密封胶和电缆屏蔽料塑料制品

物理性能测试条件测试方法标准	测试结果测试单位		
	TD		
收缩率	MD		
吸水率	23 ° C,24hr		
吸水率	平衡,23 ° C,60%RH		
密度 / 比重			
密度 / 比重			

熔体质量流动速率	190 ° C/2.16kg		
熔体质量流动速率	190 ° C/2.16kg		
收缩率	MD		
机械性能测试条件测试弯曲程度测试结果测试单位	23 ° C		
弯曲应力	23 ° C		
抗张强度			
拉伸应力	屈服,23 ° C		
伸长率	屈服,23 ° C		
拉伸应变	断裂,23 ° C		
弯曲模量	23 ° C		
弯曲模量	23 ° C		
热性能测试条件测试热变形温度测试结果测试单位	0.45MPa,未退火		
热变形温度	1.8MPa,未退火		

热变形温度	1.8MPa,未退火		
维卡软化温度			
熔融温度			
熔融温度2			
线形热膨胀系数	MD		
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
表面电阻率			
体积电阻率			
体积电阻率			
介电强度			
介电强度			
介电常数			
耗散因数	1MHz		

冲击性能测试条件测试方法测试强度测试单位	23 ° C		
悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C		
硬度测试条件测试方法测试硬度测试单位	M级		
洛氏硬度	M级		
可燃性测试条件测试方法阻燃等级测试单位	0.8mm		