

PMMA南通三菱丽阳VH001

| | |
|------|---|
| 产品名称 | PMMA南通三菱丽阳VH001 |
| 公司名称 | 东莞市众欢塑料有限公司 |
| 价格 | .00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:PMMA南通三菱丽阳VH001 型号:VH001 产地:南通 |
| 公司地址 | 东莞市 |
| 联系电话 | 13434508824 13434508824 |

产品详情

特性：抗紫外线标准耐高温耐候透明具有zuihao的耐热性耐气候性

应用领域：光学级家用电器家用电器照明灯具车辆，照明，光学产品

| 物理性能测试条件 | 测试密度 | 测试结果 | 测试单位 |
|-----------|------|---------|------|
| 雾度 (Haze) | | 3mm | |
| 折射率 | | N | |
| 全光线透射率 | | 3mm | |
| 机械性能测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲弹性模量 | | 1eU 无槽口 | |

| | | | |
|---------------------|--|-----------|--|
| 洛氏硬度 | | | |
| 拉伸弹性率 | | 1A/1 | |
| 伸长率 | | 1A/5 | |
| 抗弯强度 | | | |
| 抗拉强度 | | 1A/5 | |
| 悬臂梁式冲击强度 | | 1eA V槽口 | |
| IZOD冲击强度 | | 1A | |
| 热性能测试条件测试线膜测试结果测试单位 | | | |
| 螺旋流动 | | 厚薄2mm,230 | |
| 螺旋流动 | | 厚薄2mm,250 | |
| 比热 | | | |
| 维卡软化温度 | | 50n | |
| 载荷挠曲温度 | | 1.80MPa | |

| | | | |
|----------------------|--|------------|--|
| 热传递率 | | | |
| 电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位 | | | |
| 表面电阻系数 | | | |
| 体积电阻系数 | | | |
| 介电常数 | | 60Hz | |
| 绝缘击穿强度 | | 4kV/sec | |
| 介质衰耗因数 | | 60Hz | |
| 耐电弧性 | | | |
| 基本性能测试条件测试方法测试结果测试单位 | | 24hr | |
| 熔融指数 | | 230 ,37.3N | |