

## 韩国工程代理销售(pom工程原料供应商)

产品名称	韩国工程代理销售(pom工程原料供应商)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	POM:工程塑料-总代理商 POM:中国塑料一级代理商 POM:POM聚甲醛一级总代
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

工程塑料一级总代理商POM中国塑料的特性= 优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中最低的，这对于世界X围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

工程塑料一级总代理商POM中国塑料的分类=PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

1 PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

2 优良的电气性能，体积电阻率与介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿与高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

3 易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁制件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。

(可力欣-中国工程塑料一级授权总代理商)pomF20-52 特性:耐候性，耐电压 17 KV/mm。

(可力欣-中国工程塑料一级授权总代理商)pomF20-51 特性:耐候性,耐冲击，耐电压 19 KV/mm。

(可力欣-中国工程塑料一级授权总代理商)pomF25-03特性:良好的耐化学性,良好的抗蠕变,良好的流动，

(可力欣-中国工程塑料一级授权总代理商)pomF10-01 特性: 抗疲劳,耐磨/耐化学性,抗蠕变,热稳定性好,高粘度

(可力欣-中国工程塑料一级授权总代理商)pom F10-03H 特性: 抗疲劳,良好的耐化学性,良好的抗蠕变,良好的流动,良好的成型性能。

工程塑料一级总代理商POM中国塑料的种类=PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

10%玻纤增强、20%玻纤增强、30%玻纤增强、阻燃、矿物填充、玻矿混合、耐高温、玻纤防火、耐水解、润滑剂添加、热稳定剂添加、耐紫外线、食品级、导热级、高流动。